

Комплект домофона NeoLight NeoKIT HD+



Производитель:	NeoLight
Тип :	Готовый комплект
Экран :	7" IPS
Особенности:	Запись на SD
Цвет видеодомофона:	Белый
Способ питания:	Сетевой шнур
Назначение:	Для частного дома, Для квартир
Гарантия:	12 месяцев

Описание

NeoLight NeoKit HD- это Full HD комплект, который состоит из домофона ZETA HD и одной вызывной панели SOLO FHD (графит или серебро), которые оптимально подходят друг для друга и настроены таким образом, чтобы получить максимально четкое изображение без шума в любых условиях (плохо освещенные коридоры, засветка от лампы или окон, темная улица и т.д.). Этому способствует экран повышенной четкости с разрешением 1024 x 600, а также профессиональная камера вызывной панели с разрешением 2 Мп (1920 x 1080) и повышенной чувствительностью.

Также монитор ZETA HD имеет встроенный блок питания, что позволяет подключать его напрямую к 220В, и красивый акриловый корпус с сенсорными кнопками, которые светятся при нажатии или входящем вызове для удобства работы в темноте.

В мониторе ZETA HD отсутствует память, однако у него есть весь набор функций, который необходим простому домофону, и даже больше - впервые в домофоне без памяти применяется современный графический интерфейс с возможностью выбора фоновое изображения:

Главные особенности комплекта NEOLIGHT NEOKIT HD:

- Full HD разрешение высокой четкости (1080p) - видеодомофон ZETA HD поддерживает разрешение входного сигнала до 1920 x 1080 как от панели, так и от камеры по любому каналу;
- экран с разрешением 1024 x 600 для максимального отображения сигнала высокой четкости;
- графический интерфейс с выбором фона экрана;

- автоматическое определение разрешения и типа сигнала по каждому каналу;
- меню на украинском, русском или английском языках;
- мультимедийная профессиональная камера с разрешением 1920x1080 - разрешение IP домофонии теперь стало доступно и в аналоговых системах, но по сравнению с IP, в аналоговых Full HD системах вы получаете значительно лучшую чувствительность ночью, легкое подключение и настройку, передачу изображения без задержек и невысокую стоимость;
- режим True Day/Night - реальная цветопередача днем и идеальное черно-белое изображение ночью благодаря настоящему убираемому ИК-фильтру, встроенному в камеру (ICR);
- режим DNR - цифровое подавление шумов, которое максимально минимизирует возможность появления шумов в темное время суток на изображении, что повышает информативность и экономит место на micro SD карте при работе со встроенным в монитор детектором движения;
- Smart IR - теперь любой человек, подходящий близко к панели в темное время суток при включенной ИК подсветке будет вами опознан, т.к. технология Smart IR автоматически уменьшает интенсивность ИК-подсветки в панели при близком расположении объекта и, таким образом, убирает засветку с лица вашего гостя;
- Мощная ИК-подсветка - новые ИК светодиоды с расширенным спектральным диапазоном позволяют панели Solo FHD видеть в темноте до 5 м.

Видеодомофон NeoLight Zeta HD можно подключать к многоквартирным системам ТМ NeoLight и других производителей (при помощи дополнительных адаптеров). А если систему необходимо увеличить - к Zeta HD можно подключить до 3х любых HD видеодомофонов ТМ NeoLight.

Характеристики

Характеристики Монитора ZETA HD

Размер экрана	7"
Разрешение экрана	1024 x 600
Формат входного сигнала	AHD / TVI / CVI / CVBS
Разрешение входного сигнала	1080p / 720p / 576i
Графическое меню	Да, возможен выбор фоновое изображение
Язык меню	Украинский/русский/английский
Управление	Сенсорные кнопки с подсветкой
Подключение видеодомофонов в интеркоме	4
Подключение дополнительных устройств	2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных видеодомофона; 1 вызывная панель + 3 видеокамеры + 3 дополнительных видеодомофона.
Встроенная память	Нет
Разъем для microSD карты	Да, только для обновления прошивки!!!
Управление воротами	Есть, необходимо дополнительное устройство NL-GT01

Запись аудио	Нет
Особенности	Мультиформатный Full HD сигнал, тонкий корпус, графическое меню на украинском и русском языке, смена фонового изображения меню, ночной режим, подсветка сенсорных кнопок при вызове, управление воротами.
Тип крепления	Настенное
Питание	220В AC
Габариты (Д x В x Г)	216 x 129 x 19 мм
Вес	610 г
Материал корпуса	Пластик + акрил
Цвет корпуса	Белый

Характеристики вызывной панели SOLO FHD

Тип матрицы камеры	CMOS
Разрешение камеры	1080p (1920 x 1080) / 800 ТВЛ
Особенности камеры	Убираемый ИК-фильтр, Smart IR, DNR
Формат сигнала	AHD / TVI / CVI / CVBS
Угол обзора	110°
Тип подсветки	Видимая ИК (увеличена дальность до 5 м)
Тип крепления	Настенное
Питание	12В DC/120 мА (от домофона)
Габариты (Д x В x Г)	47 x 131 x 20 мм
Вес	650 г
Температура эксплуатации	- 30°C ~ + 60°C
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Металл
Цвет корпуса	Графит или серебро