


Вызывная панель NeoLight SOLO FHD (1080p)

File not found:
https://deps.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_871e82ef8bdd5daf431d699b910f1ac3.jpg



Производитель:	NeoLight 
Тип устройства:	Вызываемая панель
Разрешение системы:	FHD / 1080p
Угол обзора вызывной панели:	> 110°

Описание

Solo FHD - это то, что рынок ждал уже очень давно. Ее разрешение 2 Мп взято из IP систем, высокая чувствительность - из профессиональных систем видеонаблюдения, а цена остается сравнимой с аналоговыми панелями. Так чем же отличается панель Solo FHD от аналогичных на рынке? Вот основные характеристики, комбинация которых дает именно то изображение, которое впечатляет с первых секунд и которое доступно только в панелях NeoLight:

1. Мультиформатная профессиональная камера с разрешением 1920x1080 - теперь можно смело сказать, что разрешение IP домофонии теперь стало доступно и в аналоговых системах, но по сравнению с IP, в аналоговых Full HD системах вы получаете значительно лучшую чувствительность ночью, легкое подключение и настройку, передачу изображения без задержек и невысокую стоимость.
2. Режим True Day/Night - реальная цветопередача днем и идеальное черно-белое изображение ночью благодаря настоящему убираемому ИК-фильтру, встроенному в камеру (ICR).
3. Режим DNR - цифровое подавление шумов, которое максимально минимизирует возможность появления шумов в темное время суток на изображении, что повышает информативность и экономит место на micro SD карте при работе со встроенным в монитор детектором движения.
4. Smart IR - теперь любой человек, подходящий близко к панели в темное время суток при включенной ИК подсветке будет вами опознан, т.к. технология Smart IR автоматически уменьшает интенсивность ИК-подсветки в панели при близком расположении объекта и, таким образом, убирает засветку с лица вашего гостя.
5. Мощная ИК-подсветка - новые ИК светодиоды с расширенным спектральным диапазоном позволяют панели Solo FHD видеть в темноте до 5 м.

При этом, видеопанель Solo FHD внешне очень напоминает несменного лидера среди панелей - видеопанель Solo и также имеет:

- сверхширокий угол обзора 110 градусов;
- ненавязчивая подсветка кнопки вызова в режиме ожидания, которая помогает быстро сориентироваться в темноте и не искать панель на ощупь;

- автоматическую настройку усиления микрофона и громкоговорителя;
- управление электромеханическим замком;
- ИК-подсветку.

Также панель Solo FHD может работать и со стандартными аналоговыми домофонами, но для этого ее надо переключить в формат CVBS.

Видеопанель Solo FHD можно устанавливать со всеми домофонами NeoLight, однако получить максимальный эффект от разрешения 1080p можно, если панель будет подключена к HD домофону с поддержкой Full HD записи (все домофоны TM NeoLight с приставкой HD в названии).

Характеристики

Тип матрицы камеры	CMOS
Разрешение камеры	1080p (1920 x 1080) / 800 ТВЛ
Особенности камеры	Убираемый ИК-фильтр, Smart IR, DNR
Формат сигнала	AHD / TVI / CVI / CVBS
Угол обзора	110°
Тип подсветки	Видимая ИК (увеличена дальность до 5 м)
Тип крепления	Настенное
Питание	12В DC/120 мА (от домофона)
Габариты (Д x В x Г)	47 x 131 x 20 мм
Вес	650 г
Температура эксплуатации	- 30°C ~ + 60°C
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Металл
Цвет корпуса	Графит, золото или серебро