

IP вызывная панель Grandstream GDS3705

Под заказ



Производитель: [Grandstream](#)

Вес: 1.2 кг

Поддержка видеовызова: [Нет](#)

RFID считыватель: [Есть](#)

Вандалозащита: [Есть](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

Описание

GDS3705 – надёжное аудио средство обеспечения доступа в здание и решения по контролю безопасности, которое можно установить в помещениях любого размера.

Этот домофон оборудован двумя микрофонами и динамиком с HD качеством звука с продвинутой функцией подавления акустического эха, что позволяет использовать домофон в качестве интеркома.

Домофон поддерживает SIP вызовы на IP телефоны, имеет встроенный считыватель RFID-карт и цифровую клавиатуру.

Металлический корпус устройства изготовлен из сплава цинка, что обеспечивает GDS3705 защиту от погодных условий и вандалов.

Поддерживается отправка аварийных сигналов (alarmin и alarm-out), что делает возможным интеграцию в существующую систему безопасности. GDS3705 можно использовать с бесплатным ПО управления GDS Manager от компании Grandstream для управления информацией о RFID-картах и самим устройством.

Благодаря возможности интеграции с абонентскими устройствами компании, например, IP телефонами, видеотелефонами, мобильным приложением, домофон GDS3705 представляет собой комплексное решение для управления доступом, внутренней связи и обеспечения безопасности.

Особенности:

- HD-аудио
- Считывателем RFID-микросхем
- Поддержка SIP
- Стойкость к атмосферному воздействию
- Поддержка PoE
- Микрофон и HD громкоговоритель

Характеристики

Сетевой интерфейс	10M/100M с автоопределением
PoE	PoE IEEE 802.3af Class3
Источник питания	12VDC /1A (Сетевой адаптер переменного тока в комплект не входит)
Поддержка SIP/VoIP	Совместимость с большинством сторонних SIP/VoIP устройств и ведущими SIP/NGN/IMS платформами
Голосовые кодеки	G.711µ/a-law, G.722
Аудиовход	Встроенный микрофон, до 1,5м с АЕС
Аудиовыход	Встроенный HD громкоговоритель с сохранением качества передачи речи до 3 метров
Кнопки	12-кнопочная сенсорная клавиатура + ёмкостная кнопка дверного звонка, каждая с подсветкой
RFID	125кГц: EM4100
Ввод аварийных сигналов	2 канала, $V_{вх} < 15В$, для датчика открывания двери и других устройств
Интерфейс расширения	RS485, Wiegand (ввод и вывод)
Класс защиты	IP66 (EN60529), IK09 (IEC62262)
Температура и влажность	от -30°C до 60°C, от 10% до 90% без конденсации
Размеры (В x Ш x Г) и вес	220мм(В) x 120мм(Ш) x 11,6мм(Г) 0,635кг
Соответствие	FCC: Часть 15 подраздел В Class B; Часть 15 С; MPE CE: EN 55032 Класс В; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50130; EN 60950-1 EN 300330; RCM: AS/NZS CISPR 22; AS/NZS 4268; AS/NZS 60950 IC: ICES-003; RSS310