

IP вызывная панель Fanvil i10

Под заказ



Производитель: [Fanvil](#)

Поддержка
видеовызова: [Нет](#)

RFID считыватель: [Нет](#)

Вандалозащита: [Нет](#)

Гарантия: [24 месяца](#)



Описание

Корпус со степенью защиты IP54 гарантирует функционирование даже при самой простой защите места установки от атмосферных воздействий.

Конструкция Fanvil i10 предполагает настенный монтаж устройства (у него нет аксессуаров для встроенной установки).

Особенности:

- Простая установка и управление
- IP54 влаго- и пылезащищенный
- Широкий температурный диапазон эксплуатации
- Встроенный динамик 1 Вт с эхоподавлением
- Вход и выход реле
- HD-камера с компенсацией задней подсветки
- Совместимость со всеми основными IP-АТС: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya

Характеристики

Основные характеристики	· 2 SIP аккаунта · 1 кнопка DSS · 1 порт RJ45 · 1 вход реле · 1 выход реле · Питание: DC12V / 1A или POE · Автоматический ответ · Внутренняя связь · Программируемая клавиша с кодом вызова (например, 101, 500, 8 ...) · Синхронизация времени · URL действия / активный URL · Выборка ADC/DAC 16 кГц · Узкополосные кодеки: G.711a / u, G.729AB, AMR, iLBC · Широкополосные кодеки: G.722, AMR-WB, Opus · Полнодуплексное акустическое эхоподавление (AEC) · Обнаружение речевой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) · Соккрытие потери пакета (PLC) · Динамический адаптивный буфер Jitter до 300 мс · DTMF: внутрисполосный, внеполосный - реле DTMF (RFC2833) / SIP INFO
Сеть	· 1 порт Ethernet 10/100 Мбит / с · Конфигурация IP: Статический / DHCP / PPPoE · Проверка подлинности с правами доступа к сети: 802.1x · LLDP · QoS
Протоколы	· SIP2.0 через UDP / TCP / TLS · RTP / RTCP / SRTP · STUN · DHCP · LLDP · PPPoE · 802.1x · L2TP · OpenVPN · SNTP · FTP / TFTP · HTTP / HTTPS · TR 069
Администрирование	· Автоматическая инициализация через FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR 069 · Web-панель управления · Пакетный дамп в сети · Экспорт / Импорт конфигурации · Обновление прошивки · Syslog

Физические характеристики	· Материал корпуса: ABS · Установка: Внутренняя установка · Рабочая температура: 20 ~ 50° С · Температура хранения: 20 ~ 50° С · Относительная влажность: 10% · Размер оборудования: 88 x 88 x 31 мм · Размер упаковки: 95x108x40 мм · Вес оборудования: 135 г
---------------------------	---