IP вызывная панель Fanvil i18S

Под заказ







Производитель:	Fanvil
Поддержка видеовызова:	Есть
RFID считыватель:	Нет
Вандалозащита:	Есть
Гарантия:	24 месяца

Описание

Корпус – неразборной, защищенный от воздействия влаги и пыли (IP65), механических повреждений.

Панель оснащена микрофоном с шумоподавлением и высокой чувствительностью. Fanvil i18S эффективно справляется с фоновым шумом при разговоре на разной дистанции, гарантирует высокое качество передачи голосовых данных.

Встроенная камера 720P HD, 120°/109°, инфракрасная подсветка, разрешение потоков CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720P (HD), кодеки H.263, H.263+, H.264.

Домофон Fanvil i18S совместим с большинством современных IP-АТС.

Особенности:

- Шумоподавление, высокое качество звука
- Камера с поддержкой разрешения 720p, кодеков H.263, H.263+, H.264, с инфракрасной подсветкой
- Панель, защищенная от воздействия влаги, пыли (IP65) и механических повреждений
- Отдельная кнопка вызова
- Все-в-одном: домофон и пейджинговый сервис
- Возможность подключения внешних устройств
- Контроль ламп аварийной сигнализации, дверных замков, устройств, управляемых с

помощью DTMF

Характеристики

Основные характеристики	· 2 SIP-аккаунта · Поддержка PoE · Full-duplex спикер · Камера 720P HD, 120°/109°, инфракрасная подсветка, разрешение потоков разрешение CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720P (HD), кодеки H.263, H.263+, H.264. · 2 входа реле · 2 выхода реле · Автоответ · Функция интеркома · Одна DSS клавиша · Настенное крепление · Детекция попыток взлома · Поддержка ONVIF · Сетевая синхронизация времени · Широкополосная АЦП/ЦАП дискретизация 16 КГц · Кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB · Широкополосный кодек: G.722 · AEC (Поддержка эхокомпенсации) · CNG (генератор комфортного шума) · VAD (обнаружение активности голоса) · PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) · BNE (оценка фонового шума) · DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO Поддержка стандартов: IP65, IK10, CE/FCC
Сеть	· 2 порта Ethernet 10/100 Мбит с PoE · Конфигурация IP: Статический / DHCP / PPPoE · Проверка подлинности с правами доступа к сети: 802.1x · LLDP · QoS
Протоколы	· SIP2.0 через UDP / TCP / TLS · RTP / RTCP / SRTP · STUN · DHCP · LLDP · PPPoE · 802.1x · L2TP · OpenVPN · SNTP · FTP / TFTP · HTTP / HTTPS · TR 069

Администрирование	· Автоматическая инициализация через FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR 069 · Портал веб-управления · Пакетный дамп в сети · Экспорт / Импорт конфигурации · Обновление прошивки · Syslog
Физические характеристики	· Материал корпуса: алюминиевый сплав · Установка: внутренняя или наружная · Уровень защиты: IP65, IK10 · Рабочая температура: - 40 - 70° C · Температура хранения: - 40 - 70° C · Относительная влажность: 10% - 90% · Размер оборудования: 195x120x39 мм · Размер упаковки: 225x150x57 мм · Вес оборудования: 1,5 КГ