

IP вызывная панель Fanvil i20S

Под заказ



Производитель: [Fanvil](#)

Поддержка
видеовызова: [Нет](#)

RFID считыватель: [Есть](#)

Вандалозащита: [Есть](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Описание

Вызывная панель поддерживает протоколы SIP, IP, RTP, RTCP, SRTP для передачи голоса в высоком качестве. Устройство легко интегрируется в существующую VoIP телефонную систему, обеспечивает вызов абонентов, доступ с помощью кода и RFID - карт.

Модель оснащена считывателем RFID карт, цифровой клавиатурой и тремя светодиодами для отображения статуса.

Домофон Fanvil i18S совместим с большинством современных IP-АТС.

Особенности:

- Шумоподавление, высокое качество звука
- Панель, защищенная от воздействия влаги, пыли (IP54)
- Отдельная кнопка вызова
- Три светодиода статуса
- Цифровая клавиатура
- Встроенный считыватель RFID
- Все-в-одном: домофон и пейджинговый сервис
- Возможность подключения внешних устройств
- Контроль ламп аварийной сигнализации, дверных замков, устройств, управляемых с помощью DTMF

Характеристики

Основные характеристики	· 2 SIP аккаунта · Цифровая клавиатура · 1 кнопка с функциями DSS · 1 вход реле · 1 выход реле · Встроенный считыватель RFID - карт (EM-40XX 125KHz, память до 500 карт) · Степень защиты IP54 · Настенное крепление · Детекция попыток взлома · Поддержка ONVIF · Сетевая синхронизация времени · Широкополосная АЦП/ЦАП дискретизация 16 КГц · Кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB · Широкополосный кодек: G.722 · АЕС (Поддержка эхокомпенсации) · CNG (генератор комфортного шума) · VAD (обнаружение активности голоса) · PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) · BNE (оценка фонового шума) · DTMF: In-band, Out-of-Band - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO Поддержка стандартов: IP65, IK10, CE/FCC
Сеть	· 1 порт Ethernet 10/100 Мбит с PoE · Конфигурация IP: Статический / DHCP / PPPoE · Проверка подлинности с правами доступа к сети: 802.1x · LLDP · QoS
Протоколы	· SIP2.0 через UDP / TCP / TLS · RTP / RTCP / SRTP · STUN · DHCP · LLDP · PPPoE · 802.1x · L2TP · OpenVPN · SNTP · FTP / TFTP · HTTP / HTTPS · TR 069
Администрирование	· Автоматическая инициализация через FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR 069 · Портал веб-управления · Пакетный дамп в сети · Экспорт / Импорт конфигурации · Обновление прошивки · Syslog

Физические характеристики	· Материал корпуса: алюминиевый сплав · Установка: внутренняя · Уровень защиты: IP54 · Рабочая температура: 0 - 55° С · Температура хранения: 0 - 55° С · Относительная влажность: 10% - 90% · Размер оборудования: 148x80x36 мм · Размер упаковки: 174,5x96x44 мм · Вес оборудования: 1,5 КГ
---------------------------	---