

IP вызывная панель Fanvil i30

Под заказ



Производитель: [Fanvil](#)

Поддержка
видеовызова: [Есть](#)

RFID считыватель: [Есть](#)

Вандалозащита: [Есть](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Описание

Устройство обладает тройной функциональностью (All-in-one): доступ по коду, по звонку, по IC/RFID-карте.

Домофон оснащен программируемой кнопкой и индикаторами статуса. Встроенный спикерфон с функцией подавления эха обеспечивает высокое качество голосовых коммуникаций без использования трубки для контроля доступа, оповещения или в режиме интеркома.

Удобный web-интерфейс позволяет настраивать и управлять домофоном в режиме онлайн.

Поддержка двух SIP-линий позволяет с помощью одного домофона обеспечивать контроль доступа сразу в две организации в одном здании либо значительно повысить надежность решения за счет конфигурации с основной и резервной SIP линией.

Особенности:

- Поддержка протокола SIP (RFC3261) и совместимость с основными платформами и АТС
- Поддержка вызовов с HD-качеством аудио и видео
- Контроль доступа (по вызову, с помощью кода, IC/RFID)
- Индикация состояния
- Встроенная система контроля и управления доступом

Характеристики

Основные характеристики	· 2 SIP аккаунта · Поддержка PoE · Full-duplex громкоговоритель (HF) · Программируемые DSS клавиши (Speed Dial) · Настенное крепление · Поддержка дверного размыкателя · Поддержка одного реле · Защита от влаги и пыли по стандарту IP65 · Интерком · Быстрый набор · Автоответ · Кодеки: H.264 · Разрешение: 720p · Горизонтальный угол обзора: 110° · Вертикальный угол обзора: 95° · Матрица: 1/4" 1 Мпикс CMOS · Поддержка RTSP · Минимальное освещение: для цветного 0.1 Lux, для черно-белого 0.01 Lux · Кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB · Широкополосный кодек: G.722 · Поддержка функций: эхокомпенсация (AEC) · DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
Сеть	· WAN: 10/100BASE-Tx, Auto-MDIX, RJ-45 · PoE: 802.3af (Class 3 - 6.49~12.95W) · Passive Switch (short-circuit output): NC/NO Contacts, MAX 30V/1A AC/DC · Active Switch output: 12V/700mA DC · Режимы сети: Static / DHCP / PPPoE
Протоколы	· SIP 2.0 через UDP / TCP / TLS · RTP / RTCP / SRTP · STUN · DHCP · PPPoE · Open VPN · SNTP · HTTP / HTTPS · TR069 · RTSP
Администрирование	· Web-панель управления · PCAP-журнал · Выгрузка журнала событий системы · Сохранение и восстановление списка доступа · Журнал открытия двери (200 000 записей) · Таблица доступа (1000 пользователей) · Поддержка до 1000 RFID-карт · Action URL / Active URI

Физические характеристики	· 1 DSS-кнопка · 4 световых индикатора (включая подсветку считывателя контактного ключа) · Цифровая клавиатура · RFID считыватель: ID (EM4100), IC (MIFARE ONE) · Стандарт карт RFID/IC: EM4100 (125KHz) · Индикатор открытой двери · Независимое реле · Электропотребление: 12V/1A DC или PoE · Материал: металлическая панель, пластиковый лоток · Микрофон: -38 дБ · Динамик: : 4Ω / 3W · Кабель: CAT5 или выше · Рабочая температура: -20~60 °C · Температура хранения: -40~70 °C · Влажность: 10~90% · Степень защиты: IP65 · Размер устройства: 160x93x35 мм · Вес устройства: 330 г
---------------------------	---