

Модуль системы звукового оповещения Fanvil PA2

Под заказ



Производитель: [Fanvil](#)

Вес: 0.2 кг

Поддержка
видеовызова: [Есть](#)

RFID считыватель: [Нет](#)

Вандалозащита: [Нет](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Описание

Fanvil PA2 – шлюз-контроллер для SIP аудиодомофонов, видеодомофонов, систем пейджинга. Передача медиапотока используется стандартные протоколы IP, RTP, RTSP. Устройство отличается стабильной работой и высоким качеством звука.

Шлюз-контроллер Fanvil PA2 совместим со всеми популярными платформами IP-АТС (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix и т.д.). Устройство оснащено функционалом для реализации систем интерком, оповещения, безопасности, передачи и записи аудио/видео, видеодомофона.

Особенности:

- Поддержка протокола SIP (RFC3261) и совместимость с основными платформами и АТС
- Поддержка видеовызовов
- Поддержка NVR
- Аудио порт 3.5 мм
- Выходная мощность 10-30W
- Рабочая температура: от -30°C до +70°C
- Управление устройством и обновление ПО через веб-интерфейс

Характеристики

Основные характеристики	· 2 SIP аккаунта · 2 RTSP-линии · Питание через PoE или блок питания · Синхронизация времени · Быстрый набор · Автоответ · Action URL/URI · Кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB · Широкополосный кодек: G.722 · Поддержка эхокомпенсации (AEC) · DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
Сеть	· WAN 10/100Mbit · LAN (для подключения камеры) · 2xRJ45 порта · PoE: 802.3af · 2 параллельных порта для питания: 12V-24V / 2A DC 5.5mm и 2Pin клеммовая колодка · Потребление в режиме ожидания: DC12V 1.32W DC / POE 1.78W
Протоколы	· Static / DHCP / PPPoE · QoS: 802.1p/q, DSCP · VLAN · SNTP · RTSP · SRTP · STUN
Администрирование	· Автоматическая инициализация через FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR 069 · Портал веб-управления · Пакетный дамп в сети · Экспорт / Импорт конфигурации · Обновление прошивки · Syslog
Физические характеристики	· Кнопки увеличения и уменьшения громкости · Кнопка перезагрузки · Индикатор состояния сети · Материал: литой алюминиевый корпус · Рабочая температура: от -30°C до +70°C · Температура хранения: от -40°C до +70°C · Габариты устройства: 113x83x28 мм