

IP вызывная панель Fanvil i23S

Под заказ



Производитель: [Fanvil](#)

Поддержка видеовызова: [Нет](#)

RFID считыватель: [Есть](#)

Вандалозащита: [Есть](#)

Гарантия: [24 месяца](#)



Описание

Модель i23S имеет защищенный корпус из алюминиевого сплава, 1 реле отпирания замка, 1 кнопку и цифровую клавиатуру, считыватель RFID карт.

Домофон работает в широком температурном диапазоне от -40 до + 70 ° C.

Домофон Fanvil i23S совместим с большинством современных IP-АТС.

Особенности:

- Шумоподавление, высокое качество звука
- Прочный алюминиевый корпус, защищенный от воздействия влаги, пыли (IP67)
- Отдельная кнопка вызова
- Три светодиода статуса
- Цифровая клавиатура
- Встроенный считыватель RFID
- Все в одном: домофон и пейджинговый сервис
- Возможность подключения внешних датчиков
- Контроль ламп аварийной сигнализации, дверных замков, устройств, управляемых с помощью DTMF

Характеристики

Основные характеристики. Сеть	<ul style="list-style-type: none">· 2 SIP аккаунта· Поддержка PoE· Цифровая клавиатура· 1 кнопка с функциями DSS· 1 вход реле· 1 выход реле· Встроенный считыватель RFID - карт (EM4100 (125Khz), MIFARE One (13.56Mhz), память до 500 карт)· Степень защиты IP67· Настенное крепление· Детекция попыток взлома· Поддержка ONVIF· Сетевая синхронизация времени· Широкополосная АЦП/ЦАП дискретизация 16 КГц· Кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB· Широкополосный кодек: G.722· АЕС (Поддержка эхокомпенсации)· CNG (генератор комфортного шума)· VAD (обнаружение активности голоса)· PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)· BNE (оценка фонового шума) DTMF: In-band, Out-of-Band - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO Поддержка стандартов: IP65, IK10, CE/FCC
Протоколы	<ul style="list-style-type: none">· SIP2.0 через UDP / TCP / TLS· RTP / RTCP / SRTP· STUN· DHCP· LLDP· PPPoE· 802.1x· L2TP· OpenVPN· SNTP· FTP / TFTP· HTTP / HTTPS· TR 069
Администрирование	<ul style="list-style-type: none">· Автоматическая инициализация через FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR 069· Портал веб-управления· Пакетный дамп в сети· Экспорт / Импорт конфигурации· Обновление прошивки· Syslog
Физические характеристики	<ul style="list-style-type: none">· Материал корпуса: алюминиевый сплав· Установка: внутренняя и наружная· Уровень защиты: IP67· Рабочая температура: -40 - 70° С· Температура хранения: -40 - 70° С· Относительная влажность: 10% - 90%· Размер оборудования: 223x130x74mm мм· Размер упаковки: 310x175x115 мм· Вес оборудования: 1,5 КГ