

IP домофон Grandstream GSC3570

Хит



Производитель: [Grandstream](#)

Вес: 0.89 кг

Поддержка видеовызова: [Есть](#)

RFID считыватель: [Нет](#)

Вандалозащита: [Нет](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

Описание

Grandstream GSC3570 – это устройство для внутренней связи и систем контроля доступа.

Модель GSC3570 поддерживает установку на стену или стол, и позволяет управлять замками дверей, камерами, устройствами системы оповещения и сигнализации с двусторонней аудио- и видеосвязью.

Grandstream GSC3570 оснащено 7" цветным сенсорным ЖК-дисплеем, встроенным коммутатором 100M Ethernet с поддержкой PoE, встроенным двухдиапазонным адаптером Wi-Fi, реле для подключения внешних устройств.

Поддержка протокола SIP, гибкость в выборе метода для подключения к сети обеспечивают простую интеграцию с видеокameraми, панелями вызова и другими устройствами внутренней голосовой и пейджинговой связи.

Grandstream GSC3570 – это отличная центральная панель управления и мониторинга для построения небольших, но эффективных систем контроля доступа к объекту, систем связи и оповещения.

Особенности:

- Сенсорный дисплей 7 дюймов (1024x600);
- Встроенный коммутатор 100Мбит Ethernet с поддержкой PoE;
- Встроенный двухдиапазонный модуль WiFi 802.11 a/b/g/n;
- 4 порта alarm-in (сигнализация от внешних источников) и 1 порт alarm-in (контроль двери или сигнализация на внешние устройства);

- Двусторонняя аудиосвязь HD качества с продвинутым эхо и шумоподавлением;
- Защита от взлома, безопасная загрузка и защита критических данных.

Характеристики

Протоколы / Стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, 802.1x, TLS, SRTP*, IPv6
Сетевые интерфейсы	Два коммутируемых 10/100Мбит/с порта
Экран	7 дюймов, 1024x600 точек, ёмкостный сенсорный TFT LCD экран с кнопкой Домой
Wi-Fi модуль	Да, двухдиапазонный 802.11 a/b/g/n/ac (2,4ГГц и 5ГГц)
Дополнительные порты	4 x вход аварийных сигналов 1 x выход аварийных сигналов Слот для Micro SD карты
Речевые кодеки и возможности	G.711p/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Видео декодеры и возможности	H.264 BP/MP/HP, разрешение до 720p, частота кадров до 30 fps, битрейт до 2Мбит/с
Функции телефонии	4 SIP аккаунта, удержание, ожидание вызова, журнал вызовов, автоответ и пр.
Примеры приложений	Локальные приложения: Контакты, Журнал вызовов, Настройки, Голосовая почта, Часы Поддержка API/SDK для интеграции домофонов сторонних производителей.
Операционная система	Linux
HD аудио	Да, Два динамика с поддержкой широкополосного аудио и воспроизведения медиа в стерео режиме, эхоподавление
QoS	Layer 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Безопасность	Защищённая загрузка и защита данных, два образа системы для повышения надёжности, случайный пароль администратора, пароли административного и пользовательского уровня, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, 256-битное AES шифрование конфигурационного файла, SRTP*, TLS, 802.1x управление доступом к медиа
Поддерживаемые языки	Многоязычный интерфейс
Обновление / Автоматическая настройка	Обновление прошивки по TFTP/HTTP/HTTPS, групповая настройка по XML файлу конфигурации с AES шифрованием, ручная загрузка
Питание и энергоэффективность	2x штепсельная вилка пост. тока: 12В пост. тока/1А Встроенный PoE: IEEE 802.3af Класс 3, энергопотребление <10Вт Micro USB вход: 5В пост. тока/2А
Температура и влажность	Работа: от -10°C до 50°C, Хранение: от -20°C до 60°C, Влажность: от 10% до 90% Без конденсата

Размеры и вес	Размеры устройства: 224.5 x 149.5 x 36.5мм; Вес устройства: 517г Размеры всей упаковки: 265 x 180 x 54мм; Вес всей упаковки: 880г
Содержимое упаковки	GSC3570, краткое руководство, кронштейн для настенного монтажа, настольная подставка (опционально)