

1.3МП многоабонентская IP вызывная панель DS-KD3002-VM



Производитель: [Hikvision](#)

Тип вызывной панели : [TCP/IP, CVBS](#)

Количество абонентов: [Многоквартирные](#)

Питание устройств: [DC 12В](#)

Степень защиты
панели: [IP64](#)

Монтаж панели: [Врезной](#)

Описание

Для многоквартирных сооружений (офисов) фирма Hikvision выпустила новую сетевую панель вызова DS-KD3002-VM с массой функциональных возможностей, которая контролирует безопасный доступ. Это происходит благодаря двойной проверке для жилья или в других вариациях, при которой вносится пароль посредством механических кнопок и сканируется IC карта встроенным считывателем.

Посетитель сможет произвести звонок на домофон нужной квартиры, проводить переговоры с хозяином и прочее. На 3.5-дюймовый экран с разрешением 480×320 выводятся подсказки или другая информация. Формирование картинки производится цветной видеокамерой с 1.3 Мр CMOS-матрицей при разрешающей возможности 1280x720. Передача видео на экран домофона осуществляется по интерфейсу RJ-45 (10/100/1000М) применяя кабель UTP CAT-5е и протоколы TCP/IP и RTSP. Чтобы рассмотреть посетителя ночью, имеется LED-подсветка.

Обновление ПО выполняется по сети или через USB 2.0 разъем. Для коммутации с внешним считывателем применяются порты RS-485 или Wiegand (26/34), к 4 входам и 4 выходам тревоги подсоединяется другое оборудование (замки, сирена, детекторы и прочее). Открытие двери контролируется датчиком.

Электроснабжение панели DC 12V при мощности потребления ≤15 W. Серебристый корпус из алюминиевого сплава со степенью погодной защиты IP65, тампером и температурой эксплуатации в пределах -40°C~+70°C позволяет использовать панель в сложных условиях при устойчивости к механическому воздействию. Монтаж выполняется врезным способом.

Характеристики

Тип изделия	Видеопанель
Wi-Fi	Нет
Поддержка записи	Нет
Подключение SD карты памяти	Нет
Запись по детекции движения	Нет
Количество абонентов видеопанели	Многоабонентская
Размер дисплея	3.5"
Разрешение видеопанели	1.3 Мп
Тип камеры	1.3 Мр CMOS с разрешением <u>1280x720 25/30</u> к/с, H.264
Горизонтальный угол обзора	120°
Подсветка	Светодиодная
Считыватель	ID карты, Кодовая клавиатура
Монтаж панели	Врезной
Материал панели	Металл
Особенности модели	встроенный считыватель карт IC 3.5" цветной TFT LCD дисплей (480×320) тревога превышения времени закрытия двери тамперная защита класс защиты от пыли и влаги IP65 интерфейсы: 1xRS-485, 1xUSB 2.0, 1xWiegand, 1xRJ-45 (10/100/1000 M), тревожные входы/выходы - 4/4
Питание	DC 12 V
Потребление	≤15 Вт
Диапазон рабочих температур	от -40 до +70 °C
Цвет корпуса	серебро
Габаритные размеры	357 × 124 × 55 мм
Страна производитель	Китай
Гарантия от производителя	12 месяцев