Профессиональный спутниковый приемник PBI DCH-5100P

Производитель: PBI

Описание

PBI DCH-5100P – линейка универсальных профессиональных цифровых приемников. В зависимости от модели, приемники данной серии могут быть оборудованы различными комбинациями входов (ASI, IP, QPSK, 8PSK, QAM, COFDM и DS3) и выходов (CVBS, YPbPr, HDMI, SDI, HD-SDI, ASI, DS3 и IP). Модели, оснащенные соответствующим IP-выходом, могут использоваться для передачи видеопотоков по сетям TCP/IP. Удаленное управление и мониторинг устройств данной серии осуществляется с помощью веб-браузера или программного обеспечения HDMS по протоколу SNMP.

Основные характеристики:

- полная совместимость со стандартами MPEG-2 (SD: MP@ML, HD: MP@HL) и MPEG 4/H.264 AVC Part 10 (SD: MP@L3, HD: HP@L4.1);
- прием сигналов стандартов DVB-S/-S2/-T/-T2/-C (в зависимости от модели);
- наличие IP-выхода с поддержкой UDP/RTP (опционально);
- поддержка IP-unicast/multicast;
- поддержка PAL, NTSC и SECAM;
- многообразие выходных интерфейсов: CVBS, YPbPr, HDMI, SD/HD-SDI, AES/EBU Audio, ASI, TS/IP;
- поддержка различных систем условного доступа;
- удаленное управление через TCP/IP, SNMP и ПО HDMS;
- SDI видеовыходы с возможностью передачи сопровождающих цифровых аудио-данных;
- 2 независимых ASI-входа;
- 2 независимых ASI-выхода;
- автоматическое обновление таблиц PMT;
- поддержка различных CAM-модулей;
- наличие транспортного DS3-входа/выхода (опционально);
- поддержка телетекста VBI, а также субтитров EBU и DVB;
- программное переключение между режимами IP IN и IP OUT;

- возможность обновления ПО по сети.

Опции:

- входы DVB-S, DVB-C, DVB-T и DVB-T2;
- высокоскоростной IP-вход 100M Base-T;
- высокоскоростной IP-выход 100M Base-T;
- гигабитный вещательный порт 1000M Base-T;
- плата DS3 I/O.

Характеристики

DCH-5100P
Основные характеристики:
• полная совместимость со стандартами MPEG-2 (SD: MP@ML, HD: MP@HL) и MPEG 4/H.264 AVC Part 10 (SD: MP@L3, HD: HP@L4.1);
• прием сигналов стандартов DVB-S/-S2/-T/-T2/-C (в зависимости от модели);
• наличие IP-выхода с поддержкой UDP/RTP (опционально);
• поддержка IP-unicast/multicast;
• поддержка PAL, NTSC и SECAM;
• многообразие выходных интерфейсов: CVBS, YPbPr, HDMI, SD/HD-SDI, AES/EBU Audio, ASI, TS/IP;
• поддержка различных систем условного доступа;
• удаленное управление через TCP/IP, SNMP и ПО HDMS;
• SDI видеовыходы с возможностью передачи сопровождающих цифровых аудио-данных;
• 2 независимых ASI-входа;
• 2 независимых ASI-выхода;
• автоматическое обновление таблиц PMT;
• поддержка различных CAM-модулей;
• наличие транспортного DS3-входа/выхода (опционально);
• поддержка телетекста VBI, а также субтитров EBU и DVB;
• программное переключение между режимами IP IN и IP OUT;
• возможность обновления ПО по сети.
Опции:
• входы DVB-S, DVB-C, DVB-T и DVB-T2;
• высокоскоростной IP-вход 100M Base-T;
• высокоскоростной IP-выход 100M Base-T;
• гигабитный вещательный порт 1000M Base-T;
• плата DS3 I/O.