Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3107M







Производитель:	MULTITEST
Вес:	0.36 кг
Тип:	Лазерный излучатель
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Прибор MT3107M используется для подачи оптического излучения в волокно, на длине волны 850 или 1300 нм, при тестировании многомодовых оптических линий, измерении вносимых потерь в оптическом волокне и других пассивных оптических устройствах. Функция модулированного излучения частотой 270 Гц, 1 кГц или 2 кГц, также позволяет использовать оптический излучатель для идентификации отдельных волокон в оптическом кроссе.

Основные особенности:

- Источник на две длины волны 850 и 1300 нм
- Стабильный уровень выходного излучения
- Модуляция оптического излучения 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
- Удобный чехол для переноски;

- Функция автоматического выключения через 10 мин;

Характеристики

Длина волны	850 нм/1300 нм
Выходная мощность	-10 дБм
Стабильность выходной мощности	±0,1 дБ
Модуляция	без модуляции, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
Оптический коннектор	Съемный разъем типа SC
Рабочая температура	-10 ~ +50 °C
Температура хранения	-20 ~ +60 °C
Размеры,мм	160x75x32
Вес, г	180 г
Питание	2 элемента питания AA, Порт питания 5 В microUSB

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Источник MT3107	1 шт.
2	Чехол для переноски	1 шт.
3	Инструкция	1 шт.