Источник видимого лазерного излучения MULTITEST MT3105

Снят с производства

Производитель:	MULTITEST
Тип:	Источник видимого излучения

Новые модели

Источник видимого лазерного излучения MULTITEST MT3102

Модификации

- # Код Наименование
- 1055801MULTITEST MT3102-10
- 2055876MULTITEST MT3102-15
- 3055877MULTITEST MT3102-30

Узнать цену и наличие

Компания DEPS

Ссылка на товар

Производитель: MULTITEST

[Источник видимого лазерного излучения Multitest MT3111]
Код: 169731
Производитель: MULTITEST

Описание

MULTITEST MT3105 источник видимого лазерного излучения 650 нм. Предназначен для работы с одномодовыми и многомодовыми оптическими волокнами. Позволяет визуально выявлять дефекты соединительных шнуров, трещины, критические изгибы волокон в кроссовых распределительных боксах, муфтах. С его помощью удобно производить идентификацию волокон на расстояниях до 5 км.

Особенности:

- определение обрывов, микроизгибов даже через наружную оболочку оптических шнуров
- визуальная идентификация волокон
- дальность визуальной идентификации до 5 км
- оптимизация параметров механических соединений волокон
- компактные размеры и малый вес

Характеристики

Длина волны, нм	650±10
Тип волокна	SM,MM
Выходная мощность, мВт	1
Ширина спектра, нм	≤5
Модуляция	без модуляции / 2Гц
Оптический коннектор	FC/ Universal 2.5mm adaptor
Питание	2 AA элемента
Время работы от батареи	30 часов
Рабочая температура, ºC	-10~+60
Температура хранения, ºC	-25~+70
Размеры, мм	100x50x25

Вес, г	50