

Оптический тестер MULTITEST MT3204

Снят с производства



Производитель: [MULTITEST](#)

Тип: [Оптический тестер](#)

Новые модели



[Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3104](#)

Код: 167714

Производитель: MULTITEST



[Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1115C](#)

Код: 168203

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: MULTITEST



[Измеритель оптической мощности Multitest MT1107C](#)

Код: 057513

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: MULTITEST



[Оптический лазерный излучатель Multitest MT3107](#)

Код: 057593

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: MULTITEST

Описание

Оптический тестер Multitest MT3204 интегрирует в себе фактически два прибора: измеритель оптической мощности и источник оптического излучения. Это расширяет возможности применения прибора при тестировании оптических линий, измерении потерь в оптических линиях и устройствах.

Особенности:

- работа источника на одной из двух длин волн 1310/1550 нм
- один выходной коннектор
- имеет все функции измерителя оптической мощности MT1103

- имеет все функции источника оптического сигнала MT3104

Применение:

- Обслуживание оптических сетей телекома, CATV, Ethernet.
- Тестовые измерения в научных и испытательных лабораториях.

Характеристики

Тип	MT3204A	MT3204B	MT3204C	MT3204D
Модуль измерителя оптической мощности				
Тип детектора	InGaAs			
Диапазон измерения, дБм	-70~+3	-60~+10	-30~+20	-20~+30
Погрешность	5%			
Калиброванные длины волн, нм	850,980,1310,1550			
Разрешение, дБ	0.01			
Оптический коннектор	FC/PC			
Модуль оптического источника				
Тип излучателя	FP лазерный диод			
Рабочие длины волн	1310/1550			
Выходная мощность, дБм	-7			
Ширина спектра, нм	≤10			
Стабильность	±0.05dB/15mins; ±0.1dB/ 8hours			
Оптический коннектор	FC/PC			
Общие характеристики				
Питание	Аккумуляторная батарея 9 В типа "Крона" + сетевой БП			
Время работы от батареи	≥6 час (работает измеритель и излучатель) ≥28час (только измеритель)			
Авто выключение, мин	10			
Рабочая температура, °C	-10~+60			
Температура хранения, °C	-25~+70			
Размеры, мм	150x76x26			
Вес, г	250			