

Измеритель оптической мощности с функцией тестера витой пары MULTITEST MT1119CVN



Производитель: [MULTITEST](#)

Вес: 0.23 кг

Тип: [Измеритель оптической мощности](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Измеритель MT1119CVN – комбинированный, компактный прибор для измерений, как в оптическом, так и в «медном» сегменте сетей передачи данных. Высокий верхний предел диапазона измерений +26 дБм позволяет измерять мощные оптические сигналы кабельного ТВ без риска повредить детектор. При малых размерах, мультиметр совмещает в себе функции измерителя оптической мощности, тестера витой пары, детектора повреждений ОВ при помощи видимого красного света 650 нм. Прибор калиброван для измерений на большинстве применяемых длин волн: 850, 1300, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 и 1650 нм.

Режим тестирования витой пары позволит быстро проверить участок сети или патчкорд на обрыв, замыкание или неверный монтаж разъема RJ45. Кроме вышеперечисленных функций,

наличие обычного светодиодного фонарика и подсветки дисплея позволит работать с тестером в плохо освещаемых местах. Малогабаритный прорезиненный корпус не скользит по поверхности и удобно лежит в руке.

Электропитание прибора осуществляется от двух сменных батарей 1,5В типа ААА (не входят в комплект). Также электропитание может осуществляться через порт micro-USB от внешнего источника питания (ноутбук, PowerBank и т.п.).

Основные особенности:

- Встроенный тестер витой пары;
- Встроенный источник красного света 650 нм.
- Калиброванные длины волн - 850, 1300, 980, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм;
- Возможность калибровки детектора по эталонному урону мощности;
- Автоматическое выключение питания (с возможностью отключения данной функции)

Характеристики

Калиброванные длины волн, нм	850, 1300, 980, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650
Диапазон измеряемой мощности, дБм	-50...+26
Точность измерения, %	±5
Разрешение измерения, дБ	0,01
Мощность источника видимого излучения 650 нм, мВт	2
Тип оптического коннектора	Универсальный разъем с ферулой 2,5 мм либо сменные разъемы типов FC или SC
Температура эксплуатации, С	-10 ~ +60
Температура хранения, С	-30 ~ +70
Питание	2 батареи 1,5 В типу ААА или от внешнего источника через порт micro-USB
Время автоматического отключения, мин.	10
Габаритные размеры, мм	112*66*30
Вес, гр.	150

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Измеритель MULTITEST MT1119CVN	1 шт.
2	Пассивный блок для удаленного конца витой пары	1 шт.
3	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4	Дополнительный сменный адаптер FC	1 шт.

5	Дополнительный сменный адаптер SC	1 шт.
7	Ремешок для ношения	1 шт.