

Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1117C(L)

Производитель: [MULTITEST](#)

Вес: 0.2 кг

Тип: [Измеритель
оптической мощности](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Недорогой и компактный измеритель оптической мощности MT1117C(L). Очень прост в управлении, так как оно осуществляется всего 3-мя кнопками на лицевой панели. При этом результаты измерения отображаются на достаточно большом ЖК экране с подсветкой.

Прибор калиброван для измерения на длинах волн 850, 1300, 1310, 1490, 1550 и 1625 нм.

Питается от 2 элементов типа АА и в режиме непрерывной работы может проработать до 100 часов. Также измеритель можно использовать в качестве фонарика, так как в него встроен небольшой LED светодиод.

К оптической линии прибор подключается через универсальный разъем, который позволяет подключать любой коннектор с ферулой диаметром 2,5 мм.

Основные особенности:

- Калиброванные длины волн - 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
- Универсальный коннектор под ферулу 2,5 мм
- Встроенный LED фонарь
- Время непрерывной работы от элементов питания - 100 часов

Характеристики

Параметр	MT1117C(L)
Калиброванные длины волн, нм	850/1300/1310/1490/1550/1625
Диапазон измеряемой мощности, дБм	-50...+26
Точность измерения, дБ	±0.2
Разрешение измерения, дБ	0,01
Тип оптического коннектора	Универсальный коннектор под ферулу 2,5 мм
Питание	2 элемента питания типа АА
Габаритные размеры, мм	105 x 52 x 34
Вес, г	~100

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Измеритель мощности MULTITEST MT1117C(L)	1 шт.
2	Инструкция по эксплуатации	1 шт.