

Идентификатор активных волокон MULTITEST MT3306A

Снят с производства

Производитель: [MULTITEST](#)

Тип: [Идентификатор
активных волокон](#)



Новые модели



[Идентификатор активных волокон MULTITEST MT3316](#)

Код: 051262

Узнать цену и наличие
Производитель: MULTITEST

Описание

Идентификатор активных волокон МТ3306А обеспечивает безопасный, экономичный и неразрушающий способ определения наличия и направления сигналов в оптических одномодовых волокнах. Данный прибор позволяет, не отключая приемопередающей аппаратуры, определить наличие и мощность трафика в волокне, причем, при наличии сигнала промодулированного на частотах 270 Гц, 1 кГц или 2 кГц, идентификатор определяет частоту модуляции.

При тестировании, наличие оптического излучения в волокне оповещается звуковым сигналом и световой индикацией, показывающей направление передачи. Мощность сигнала (-30 ~ +5 dBm) и возможная частотная модуляция будут также отображены. В комплект поставки идентификатора входят 4 сменных адаптера, позволяющие тестировать волокна с 250 мкм и 900 мкм покрытием, а также патчкордовый кабель диаметром 2 и 3 мм.

Достоинства модели МТ3306А:

- Ударопрочный компактный стальной корпус;
- Диапазон детектируемых волн от 900 нм до 1650 нм;
- Детектирование модулированного сигнала;
- Индикация направления передачи сигнала;
- Индикация мощности сигнала;
- Сменные адаптеры для разных оболочек волокна;

Характеристики

Параметр	Значение
Технология ввода	макроизгиб
Детектор	InGaAs
Типичные потери, дБ	менее 0.6 на 1310 нм
Детектируемые длины волн, нм	900 - 1650
Чувствительность, дБм	-30 ~ + 5
Модулированные частоты, Гц	270, 1000, 2000, без модуляции
Сменные адаптеры, мм	0.25, 0.9, 2, 3
Питание	9В, батарея типа «Крона»
Температура эксплуатации / хранения, °С	-20 ~ +50 / -20 ~ +70
Габариты, ДхШхГ, мм	196x35x30