Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1108

Снят с производства



Производитель:	MULTITEST
Тип:	Измеритель оптической мощности

Новые модели



[Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1115C]
Код: 168203
Узнать цену и наличие
Производитель: MULTITEST



Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1102B
Код: 055802
Узнать цену и наличие
Производитель: MULTITEST



Измеритель оптической мощности Multitest MT1107C
Код: 057513
Узнать цену и наличие
Производитель: MULTITEST

Описание

Измеритель оптической мощности Multitest MT1108 имеет компактный корпус с противоударным кожухом, оснащен многофункциональным LCD-дисплеем. Это прибор максимально удовлетворяющий запросам клиентов. Современный внешний вид, удобный пользовательский интерфейс, широкий диапазон измерения, самокалибровка и высокая точность сделают вашу работу легкой и эффективной.

Особенности:

- включаемая подсветка дисплея
- большой контрастный ЖКИ дисплей
- результат измерений в mW,dB, dBm
- измерение в абсолютных и относительных единицах
- малая потребляемая мощность, 240 часов работы от батарей
- функция автоматического выключения через 10 мин (опция)

Характеристики

Тип	MT1108A	MT1108C

Рабочий диапазон длин волн, (nm)	800~1650nm	
Тип детектора	InGaAs	
Диапазон измеряемой мощности, (dBm)	-70~+3	-50~+23
Погрешность	±5%	
Калиброванные длины волн, (nm)	850,980,1300,1310,1490,1550 nm	
Точность отсчета, (dB)	линейная 0.1% или не линейная 0.01dBm	
Оптический коннектор	FC/ Universal 2.5mm adaptor	
Питание	Alkaline Battery(3 AA 1.5V батарейки)	
Время работы от батареи	240 h with 1.5V Battery(3)	
Рабочая температура (℃)	-10 ~ +60	
Температура хранения (℃)	-25 ~ +70	
Относительная влажность	0 to 95% (без конденсации)	
Размеры(mm)	152x74x26	
Вес	200 g	