

Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1114C

Снят с производства

Производитель: [MULTITEST](#)

Тип: [Измеритель
оптической мощности](#)



Новые модели



[Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1115C](#)

Код: 168203

Узнать цену и наличие

Производитель: MULTITEST



[Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1102B](#)

Код: 055802

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: MULTITEST



[Измеритель оптической мощности Multitest MT1107C](#)

Код: 057513

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: MULTITEST

Описание

Недорогой бюджетный прибор MULTITEST MT1114C для измерения оптической мощности при эксплуатации оптических сетей кабельного телевидения, Ethernet и для проведения тестовых измерительных работ в научных, испытательных лабораториях. Имеет компактный корпус с противоударным кожухом, большой многофункциональный дисплей и широкий диапазон измеряемых длин волн (850, 1300, 1310, 1490, 1550 и 1625 нм).

Особенности:

- дополнительные сменные оптические разъемы SC, ST в комплекте;
- отображение результатов измерений в mW, dB, dBm;
- функция автоматического выключения через 10 мин;
- удобная сумка для переноски.

Характеристики

Рабочий диапазон длин волн, нм	750-1700
Калиброванные длины волн, нм	850/1300/1310/1490/1550/1625
Оптический детектор	InGaAs

Диапазон измеряемой мощности, дБм	-50...+26
Погрешность	±5%
Шаг измерения	0,01 дБ
Тип оптического коннектора	Съемный разъем типа FC (+ дополнительные сменные разъемы SC и ST в комплекте)
Время автоматического выключения, мин	10
Рабочий диапазон температур	-10...+50 °C
Диапазон температур хранения	-20...+70 °C
Размеры, мм	130 x 69 x 22
Вес, г	215
Питание	2 элемента питания типа АА