

Абонентский коаксиальный кабель DCG RG-6

Хит



Производитель:	DCG
Тип:	Абонентский
Рекомендуемая сфера применения:	Кабельное, эфирное, спутниковое ТВ
Волновое сопротивление, Ом:	75
Центральный проводник:	Биметаллический (CCS)
Количество экранов:	2
Несущий элемент:	Нет
Дополнительные проводники:	Нет
Влагозащитный наполнитель:	Нет
Оболочка:	Поливинилхлорид (PVC)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Применение:

Кабели 6-й серии DCG RG-6 с волновым сопротивлением 75 Ом предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов в распределительных сетях кабельного, спутникового и эфирного телевидения, в том числе с использованием DOCSIS 2.0 или DOCSIS 3.0, подключения систем видеонаблюдения, подключения эфирных телевизионных и спутниковых антенн.

Основные места прокладки кабеля DCG RG-6 – в помещениях квартир, частных домов, офисов, в стояках и между стояками домов, в подвалах, на чердаках, наружная прокладка по стенам и на крышах зданий.

Конструкция:

Стальная, плакированная медью центральная жила, физически вспененный полиэтиленовый диэлектрик, двухслойный экран из алюминиевой фольги и оплетки 32% плотности заполнения, поливинилхлоридная оболочка черного (RG-6 black DCG) или белого (RG-6 white DCG) цвета.

Упаковка

DCG RG-6 поставляется в компактных и удобных для небольших инсталляций бухтах по 100 м.