Абонентский коаксиальный кабель FinMark RG-6

Хит

Производитель:	FinMark
Тип:	Абонентский
Рекомендуемая сфера применения:	Кабельное, эфирное, спутниковое ТВ
Волновое сопротивление, Ом:	75
Центральный проводник:	Биметаллический (CCS)
Количество экранов:	2
Несущий элемент:	Нет
Дополнительные проводники:	Нет
Влагозащитный наполнитель:	Нет
Оболочка:	Поливинилхлорид (PVC)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Применение:

Кабели FinMark RG-6 с волновым сопротивлением 75 Ом предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов в распределительных сетях кабельного, спутникового и эфирного телевидения, в том числе с использованием DOCSIS 2.0 или DOCSIS 3.0, подключения систем видеонаблюдения, подключения эфирных телевизионных и спутниковых антенн.

Данная серия коаксиальных кабелей является одной из наиболее популярных в первую очередь благодаря доступной цене, проверенному качеству и простоте монтажа.

Основные места прокладки кабеля FinMark RG-6 – в помещениях квартир, частных домов, офисов, в стояках и между стояками домов, в подвалах, на чердаках, наружная прокладка по стенам и на крышах зданий.

Обозначение кабеля типа RG-6, RG6, RG-6U, RG 6 A/U

Коаксиальный кабель FinMark RG-6 является оптимальной заменой большинства кабелей с маркировкой RG-6, RG6, RG-6U, RG 6 A/U. Оболочка с повышенной стойкостью к ультрафиолету и гибкая, прочная конструкция качественно выделяют этот кабель среди аналогов. Если вы ищете, где купить коаксиальный кабель RG-6, RG-6u – задайте вопрос через форму на сайте или обратитесь к Вашему менеджеру компании DEPS.

Конструкция:

Стальная, плакированная медью центральная жила, физически вспененный полиэтиленовый диэлектрик, двухслойный экран из алюминиевой фольги и оплетки 35% плотности заполнения, поливинилхлоридная оболочка черного (RG-6 black FinMark) или белого (RG-6 white SM FinMark) цвета.

Упаковка

FinMark RG-6 поставляется в компактных и удобных для небольших инсталляций бухтах по 100 м.

Характеристики

Центральный проводник	Материал		Цельный стальной, плакированный медью
	Ø	мм	1.00±0.01
Диэлектрик	Материал		Физически вспененный полиэтилен
	Ø	мм	4.80±0.1
Экран	1-й экран		100%, ламинированная алюминиевая лента
	2-й экран		35% оплетка из алюминиевой проволоки
	3-й экран		-
	4-й экран		-
Наполнитель	Материал		-
Оболочка	Материал		Поливинилхлорид
	Ø	мм	6.80±0.1
	Цвет		Белый (W) / Черный (B)

Изолированные проводники	Диаметр		-
	Сопротивление		-
	Диэлектрик		-
	Диаметр		-
Несущий элемент	Материал		-
	Конструкция		-
	Диаметр	мм	-
	Оболочка		-
	Минимальное усилие на разрыв	Н	-
Максимальное затухание (при 20°C)	5 МГц	дБ/100м	-
	55 МГц	дБ/100м	-
	210 МГц	дБ/100м	-
	300 МГц	дБ/100м	-
	400 МГц	дБ/100м	-
	500 МГц	дБ/100м	-
	750 МГц	дБ/100м	-
	870 МГц	дБ/100м	-
	1000 МГц	дБ/100м	-
Номинальное волновое сопротивление		Ом	75±3
Погонная ёмкость		пФ/м	53
Номинальная скорость распространения сигнала		%	85
Затухание несогласованности		дБ	20
Минимальный радиус изгиба			10×диаметр кабеля
Температура эксплуатации		°C	-30°C - +70°C
Типы упаковки			Катушка, картонная коробка, паллета
Размеры катушки	Диаметр x Высота	мм	288×80
Длина кабеля в упаковке		м	100