# Распределительный коаксиальный кабель FinMark F1160BVcu

Под заказ




| | |
|---|---|
| Производитель: | FinMark |
| Вес: | 29 кг |
| Тип: | Распределительный |
| Рекомендуемая сфера применения: | Кабельное, эфирное, спутниковое ТВ |
| Волновое сопротивление, Ом: | 75 |
| Центральный проводник: | Медный (Cu) |
| Количество экранов: | 2 |
| Несущий элемент: | Нет |
| Дополнительные проводники: | Нет |
| Влагозащитный наполнитель: | Нет |
| Оболочка: | Поливинилхлорид (PVC) |
| Гарантия: | 12 месяцев |

## Описание

## Применение:

Коаксиальные кабели 11-й серии с волновым сопротивлением 75 Ом предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов в распределительных сетях кабельного, спутникового и эфирного телевидения, в том числе с использованием DOCSIS 2.0 или DOCSIS 3.0, подключения систем видеонаблюдения, подключения эфирных телевизионных и спутниковых антенн.

Коаксиальный кабель FinMark F1160BVcu идеально подходит для важных  участков сети, где полностью используются его отличные электрические и эксплуатационные характеристики:

низкий уровень затухания, хорошая экранировка, механическая прочность.

Благодаря полностью медному центральному проводнику этот кабель имеет уменьшенное сопротивление постоянному току, что имеет существенное значение при подаче дистанционного питания по кабелю.

Основные места прокладки кабеля FinMark F1160BVcu – в стояках и между стояками домов, в подвалах, на чердаках, наружная прокладка по стенам и на крышах зданий.

## Конструкция:

Медная центральная жила, физически вспененный полиэтиленовый диэлектрик, двухслойный экран из приклеенной к диэлектрику алюминиевой фольги и проволочной оплетки 60% плотности заполнения, поливинилхлоридная оболочка черного цвета.

## Обозначение кабеля типа RG-11, RG-1160 Cu, RG-1160BV Cu

Среди предложений от разных производителей достаточно часто можно встретить маркировку коаксиальных кабелей RG-11, RG-11 со стандартной 60% оплёткой, или RG-1160.

Данная маркировка впервые начала применятся еще в середине XX века для кабелей различного назначения. Обозначения кабелей типа RG стало широко распространенным, поэтому иногда используется и сейчас, хотя такой принцип уже недостаточно точно описывает особенности и характеристики всех доступных на рынке моделей кабеля.

Если вам требуется коаксиальный кабель с медной центральной жилой типа RG-1160 Cu, RG-1160BV Cu или вы ищете замену для старого медного кабеля RG-11 со стандартной или 60% оплёткой, рекомендуем обратить внимание на современную модель FinMark F1160BV.

Если же вам не удается самостоятельно найти кабель с необходимыми параметрами, задайте вопрос через форму на сайте или обратитесь к вашему менеджеру компании DEPS – мы постараемся подобрать оптимальный вариант в течение самого короткого времени.

### Упаковка

Для удобства транспортировки, хранения и монтажа кабель F 1160BVcu black FinMark поставляется катушками по 305 м.

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Центральный проводник | Материал | | Цельный медный |
| | Ø | мм | 1.63±0.01 |
| Диэлектрик | Материал | | Физически вспененный полиэтилен |
| | Ø | мм | 7.11±0.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Экран | 1-й экран | | 100%, ламинированная алюминиевая лента, приклеенная к диэлектрику |
| | 2-й экран | | 60% оплетка из алюминиевой проволоки |
| | 3-й экран | | - |
| | 4-й экран | | - |
| Наполнитель | Материал | | - |
| Оболочка | Материал | | Поливинилхлорид |
| | Ø | мм | 10.03±0.2 |
| | Цвет | | Черный (B) |
| Изолированные проводники | Диаметр | | - |
| | Сопротивление | | - |
| | Диэлектрик | | - |
| | Диаметр | | - |
| Несущий элемент | Материал | | - |
| | Конструкция | | - |
| | Диаметр | мм | - |
| | Оболочка | | - |
| | Минимальное усилие на разрыв | Н | - |
| Максимальное затухание (при 20°C) | 5 МГц | дБ/100м | 1,19 |
| | 55 МГц | дБ/100м | 3,29 |
| | 210 МГц | дБ/100м | 6,10 |
| | 300 МГц | дБ/100м | 7,24 |
| | 400 МГц | дБ/100м | 8,39 |
| | 500 МГц | дБ/100м | 9,44 |
| | 750 МГц | дБ/100м | 11,85 |
| | 870 МГц | дБ/100м | 12,92 |
| | 1000 МГц | дБ/100м | 13,79 |
| Номинальное волновое сопротивление | | Ом | 75±3 |
| Погонная ёмкость | | пФ/м | 53 |
| Номинальная скорость распространения сигнала | | % | 85 |
| Затухание несогласованности | | дБ | 20 |
| Минимальный радиус изгиба | | | 10×диаметр кабеля |
| Температура эксплуатации | | °C | -30°C - +70°C |
| Типы упаковки | | | Катушка, картонная коробка, паллета |
| Размеры катушки | Диаметр x Высота | мм | 370×365 |
| Длина кабеля в упаковке | | м | 305 |