

Абонентский коаксиальный кабель FinMark F5967BV



Производитель:	FinMark
Тип:	Абонентский
Рекомендуемая сфера применения:	Видеонаблюдение
Волновое сопротивление, Ом:	75
Центральный проводник:	Биметаллический (CCS)
Количество экранов:	2
Несущий элемент:	Нет
Дополнительные проводники:	Нет
Влагозащитный наполнитель:	Нет
Оболочка:	Поливинилхлорид (PVC)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Применение:

Коаксиальные кабели 59-й серии с волновым сопротивлением 75 Ом предназначены для передачи видеосигналов, сигналов цифрового и аналогового телевидения, в том числе подключения систем видеонаблюдения, эфирных телевизионных и спутниковых антенн.

Кабель FinMark F5967BV имеет меньшую толщину по сравнению с кабелями 6-й серии, что является преимуществом в условиях ограниченного пространства.

Основные места прокладки кабеля FinMark F5967BV – в помещениях квартир, частных домов, офисов, в стояках и между стояками домов, в подвалах, на чердаках, наружная прокладка по стенам и на крышах зданий.

Конструкция:

Стальной, плакированный медью центральный проводник, физически вспененный полиэтиленовый диэлектрик, двухслойный экран из приклеенной к диэлектрику алюминиевой фольги и проволоочной оплетки 67% плотности заполнения, поливинилхлоридная оболочка белого цвета.

Обозначение кабеля типа RG59, RG-59

Среди предложений от разных производителей достаточно часто можно встретить маркировку коаксиальных кабелей RG59 или RG-59 со стандартной оплёткой.

Данная маркировка впервые начала применяться еще в середине XX века для кабелей различного назначения. Обозначения кабелей типа RG стало широко распространенным, поэтому иногда используется и сейчас, хотя такой принцип уже недостаточно точно описывает особенности и характеристики всех доступных на рынке моделей кабеля.

Если вам требуется коаксиальный кабель типа RG-59 или вы ищете замену для старого кабеля RG-59 со стандартной оплёткой, рекомендуем обратить внимание на современную модель FinMark F5967BV.

Если же вам не удастся самостоятельно найти кабель с необходимыми параметрами, задайте вопрос через [форму](#) на сайте или обратитесь к вашему [менеджеру](#) компании DEPS – мы постараемся подобрать оптимальный вариант в течение самого короткого времени.

Упаковка

Для удобства транспортировки, хранения и монтажа кабель FinMark F5967BV поставляется бухтами по 100 м и катушками по 305 м.

Характеристики

Центральный проводник	Материал		Цельный стальной, плакированный медью
	Ø	мм	0.81±0.1
Диэлектрик	Материал		Физически вспененный полиэтилен
	Ø	мм	3.66±0.05
Экран	1-й экран		100%, ламинированная алюминиевая лента, приклеенная к диэлектрику
	2-й экран		67% оплетка из алюминиевой проволоки
	3-й экран		-
	4-й экран		-
Наполнитель	Материал		-

Оболочка	Материал		Поливинилхлорид
	Ø	мм	6.00±0.1
	Цвет		Белый (W)
Изолированные проводники	Диаметр		-
	Сопротивление		-
	Диэлектрик		-
	Диаметр		-
Несущий элемент	Материал		-
	Конструкция		-
	Диаметр	мм	-
	Оболочка		-
	Минимальное усилие на разрыв	Н	-
Максимальное затухание (при 20°C)	5 МГц	дБ/100м	4,71
	55 МГц	дБ/100м	6,73
	210 МГц	дБ/100м	12,47
	300 МГц	дБ/100м	14,60
	400 МГц	дБ/100м	16,73
	500 МГц	дБ/100м	18,70
	750 МГц	дБ/100м	22,87
	870 МГц	дБ/100м	24,85
	1000 МГц	дБ/100м	26,64
Номинальное волновое сопротивление		Ом	75±3
Погонная ёмкость		пФ/м	53
Номинальная скорость распространения сигнала		%	85
Затухание несогласованности		дБ	20
Минимальный радиус изгиба			10×диаметр кабеля
Температура эксплуатации		°C	-30°C - +70°C
Типы упаковки			Катушка, картонная коробка, паллета
Размеры катушки	Диаметр x Высота	мм	- / 300×245
Длина кабеля в упаковке		м	100/305