

Распределительный коаксиальный кабель FinMark F760BV



Производитель:	FinMark
Вес:	19.5 кг
Тип:	Распределительный
Рекомендуемая сфера применения:	Кабельное, эфирное, спутниковое ТВ
Волновое сопротивление, Ом:	75
Центральный проводник:	Медный (Cu)
Количество экранов:	2
Несущий элемент:	Нет
Дополнительные проводники:	Нет
Влагозащитный наполнитель:	Нет
Оболочка:	Поливинилхлорид (PVC)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Применение:

Коаксиальный кабель FinMark F760BV с волновым сопротивлением 75 Ом предназначен для передачи аналоговых и цифровых сигналов в распределительных сетях кабельного, спутникового и эфирного телевидения, в том числе с использованием DOCSIS 2.0 или DOCSIS 3.0, подключения систем видеонаблюдения, подключения эфирных телевизионных и спутниковых антенн.

В сравнении с кабелями 6-й серии он имеет центральную жилу увеличенного сечения и улучшенные электрические характеристики.

Основные места прокладки кабеля FinMark F760BV – в помещениях квартир, частных домов, офисов, в стояках и между стояками домов, в подвалах, на чердаках, наружная прокладка по стенам и на крышах зданий.

Конструкция:

Медная центральная жила, физически вспененный полиэтиленовый диэлектрик, двухслойный экран из приклеенной к диэлектрику алюминиевой фольги и оплётки 60% плотности заполнения, поливинилхлоридная оболочка черного цвета.

Обозначение кабеля типа RG-7, RG-760, RG-760BV

Среди предложений от разных производителей достаточно часто можно встретить маркировку коаксиальных кабелей RG-760 или RG-7 со стандартной 60% оплёткой.

Данная маркировка впервые начала применяться еще в середине XX века для кабелей различного назначения. Обозначения кабелей типа RG стало широко распространенным, поэтому иногда используется и сейчас, хотя такой принцип уже недостаточно точно описывает особенности и характеристики всех доступных на рынке моделей кабеля.

Если вам требуется коаксиальный кабель типа RG-760, RG-760BV или вы ищете замену для старого кабеля RG-7 со стандартной 60% оплёткой, рекомендуем обратить внимание на современную модель FinMark F760BV.

Если же вам не удастся самостоятельно найти кабель с необходимыми параметрами, задайте вопрос через [форму](#) на сайте или обратитесь к вашему [менеджеру](#) компании DEPS – мы постараемся подобрать оптимальный вариант в течение самого короткого времени.

Упаковка

Для удобства транспортировки, хранения и монтажа кабель FinMark F760BV поставляется катушками по 305 м.

Характеристики

Центральный проводник	Материал		Цельный медный
	Ø	мм	1.29±0.01
Диэлектрик	Материал		Физически вспененный полиэтилен
	Ø	мм	5.7±0.05
Экран	1-й экран		100%, ламинированная алюминиевая лента, приклеенная к диэлектрику
	2-й экран		60% оплетка из алюминиевой проволоки
	3-й экран		-
	4-й экран		-

Наполнитель	Материал	-	
Оболочка	Материал	Поливинилхлорид	
	Ø	мм	8.0±0.15
	Цвет	Черный (В)	
Изолированные проводники	Диаметр	-	
	Сопротивление	-	
	Диэлектрик	-	
	Диаметр	-	
Несущий элемент	Материал	-	
	Конструкция	-	
	Диаметр	мм	-
	Оболочка	-	
	Минимальное усилие на разрыв	Н	-
Максимальное затухание (при 20°C)	5 МГц	дБ/100м	2,80
	55 МГц	дБ/100м	4,10
	210 МГц	дБ/100м	7,74
	300 МГц	дБ/100м	9,25
	400 МГц	дБ/100м	10,73
	500 МГц	дБ/100м	12,04
	750 МГц	дБ/100м	14,99
	870 МГц	дБ/100м	16,19
	1000 МГц	дБ/100м	17,45
Номинальное волновое сопротивление		Ом	75±3
Погонная ёмкость		пФ/м	53
Номинальная скорость распространения сигнала		%	85
Затухание несогласованности		дБ	20
Минимальный радиус изгиба			10×диаметр кабеля
Температура эксплуатации		°C	-30°C - +70°C
Типы упаковки			Катушка, картонная коробка, паллета
Размеры катушки	Диаметр x Высота	мм	300×265
Длина кабеля в упаковке		м	305