

Мультисвичи с дистанционным питанием TERRA MV524, MV532



Производитель:	TERRA
Система:	5-ти кабельная
Тип оборудования:	Коммутаторы
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Мультисвичи TERRA MV524 и MV532 могут использоваться при построении больших 5-ти кабельных распределительных сетей коллективного приема спутникового ТВ. Мультисвичи не имеют встроенного блока питания, а питаются дистанционно по кабелям или от внешнего источника. Повышенный коэффициент усиления и высокий выходной уровень позволяют подключать длинные абонентские линии.

Достоинства:

- Предназначены для построения больших распределительных сетей ПЧ СТВ
- Подключение до 24 или 32 абонентов в зависимости от модели мультисвича:
- MV524 - 5 входов/24 выхода мультисвич
- MV532 - 5 входов/32 выхода мультисвич
- Питание осуществляется по N линиям магистрали
- Длина абонентской линии до 80 м
- Дискретные регуляторы усиления 4 позиции для спутникового ТВ и отдельный дискретный регулятор усиления 16 позиций для эфирного ТВ
- Мультисвичи оптимизированы для работы с цифро-аналоговыми сигналами эфирного ТВ
- Прием программ эфирного ТВ возможен без включения спутникового ресивера
- Индикация наличия 18 В питания
- Возможность подачи питания от внешнего 18 В источника
- Литой корпус

Характеристики

ТИП		MV524	MV532
Частотный диапазон	спутникового ТВ	950-2400 МГц	
	эфирного ТВ	47-862 МГц	
Коэффициент усиления SAT IF (фиксированная пре-коррекция АЧХ)	спутникового ТВ	Выходы 1-8	5...14 дБ
		Выходы 9-16	4...12 дБ
		Выходы 17-24	3...10 дБ
		Выходы 25-32	- 2...8 дБ
	эфирного ТВ (активн.)	Выходы 1-8	-1...5 дБ
		Выходы 9-16	-2...3 дБ
		Выходы 17-24	-3...1 дБ
		Выходы 25-32	- -4...-1 дБ
Регулировка усиления	спутникового ТВ	12 дБ с шагом 4 дБ	
	эфирного ТВ	15 дБ с шагом 1 дБ	
Выходной уровень сигнала спутникового ТВ (IMD3=35 дБ)*		105 дБмкВ	
Выходной уровень для эфирного ТВ (IMD3=60 дБ)*	Выходы 1-8	85 дБмкВ	
	Выходы 9-16	83 дБмкВ	
	Выходы 17-24	81 дБмкВ	
	Выходы 25-32	-	79 дБмкВ
Развязка по входам спутникового ТВ		≥ 30 дБ	
Развязка между выходами	спутникового ТВ	≥ 27 дБ	
	эфирного ТВ	≥ 35 дБ	
Подавление	эфирного ТВ/ спутникового ТВ	≥ 30 дБ	
	спутникового ТВ/ эфирного ТВ	≥ 40 дБ	
Потребление тока от приемника		< 65 мА	
Потребление тока от входов Н поляризации или от внешнего источника питания		18 В 100 мА	
Управляющие сигналы		14 В/18В, 0/22 кГц	
Диапазон рабочих температур		-20°...+ 50°С	
Габариты/Масса (в упаковке)		227х135х50 мм/1,5 кг	267х135х50 мм/1,9 кг