Каскадируемый мультисвич Teknoline TMS1716K

Под заказ



Производитель:	Teknoline
Система:	17-и кабельная
Тип оборудования:	Коммутаторы
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Основные особенности:

- стекируемые мультисвичи на 16 спутниковых входов
- предназначены для распределительных сетей сигналов 16-и спутниковых поляризаций и наземного ТВ к 16 абонентам по схеме “звезда”
- поддержка DVB - T и DVB-C для входа наземного ТВ
- длина абонентской линии до 100 м
- высокая развязка между абонентскими выходами
- защита абонентских выходов по напряжению до 100 В
- разница уровней сигнала абонентских выходов не более 1 дБ
- светодиодная индикация работы
- функция блокировки портов

Характеристики

ТИП		TMS 1716 K
Количество спутниковых входов		16
Количество входов эфирного ТВ		1
Количество абонентских выходов		16
Частотный диапазон	спутникового ТВ	950-2150 МГц
	наземного ТВ	47-870 МГц

Коэффициент усиления	спутникового ТВ	+5 дБ ±4 дБ
	наземного ТВ	-5 дБ ±1 дБ
Проходные потери	спутникового ТВ	2 дБ
	наземного ТВ	3 дБ
Максимальный выходной уровень сигнала спутникового ТВ		102 дБмкВ
Развязка по входам спутникового ТВ		> 32 дБ
Развязка между абонентскими выходами		> 36 дБ
Подавление, SAT/Terr. TV		> 40 дБ
Управляющие сигналы		DiSEqC 2.0, 2.1
Питание		220 В/18 В
Максимальный потребляемый ток		750 мА
Габариты/Вес		210x372x30 мм/1.57 кг