

Радиальный мультисвич Teknoline TMS1732S

Под заказ



Производитель: [Teknoline](#)

Система: [17-и кабельная](#)

Тип оборудования: [Коммутаторы](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Основные особенности:

- предназначены для распределительных сетей сигналов 16-и спутниковых поляризаций и наземного ТВ к 32 абонентам по схеме “звезда”
- поддержка DVB - T и DVB-C для входа наземного ТВ
- длина абонентской линии до 100 м
- высокая развязка между абонентскими выходами
- защита абонентских выходов по напряжению до 100 В
- разница уровней сигнала абонентских выходов не более 1 дБ
- светодиодная индикация работы
- функция блокировки портов

Характеристики

ТИП		TMS 1732 S
Количество спутниковых входов		16
Количество входов эфирного ТВ		1
Количество абонентских выходов		32
Частотный диапазон	спутникового ТВ	950-2150 МГц
	наземного ТВ	47-870 МГц
Коэффициент усиления, типовой	спутникового ТВ	+1 дБ ±1 дБ
	наземного ТВ	-2 дБ ±2 дБ

Максимальный выходной уровень сигнала спутникового ТВ	102 дБмкВ
Развязка по входам спутникового ТВ	> 32 дБ
Развязка между абонентскими выходами	> 36 дБ
Подавление, SAT/Terr. TV	> 40 дБ
Управляющие сигналы	DiSEqC 2.0, 2.1
Питание	220 В/18 В
Максимальный потребляемый ток	900 мА
Габариты/Вес	413x215x30 мм / 2.7 кг