
Каскадируемые мультисвичи MS1708

Снят с производства



Производитель:	TERRA
Вес:	0.82 кг
Система:	17-и кабельная
Тип оборудования:	Коммутаторы
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



Радиальный мультисвич Teknoline TMS1716S
Код: 267181
Узнать цену и наличие
Производитель: Teknoline




Каскадируемый мультисвич Teknoline TMS1716K
Код: 267182
Узнать цену и наличие
Производитель: Teknoline

Описание

Достоинства:

- проходной 17x8 мультисвич
- каскадируемая распределительная система сигналов 16-и спутниковых поляризаций и наземного ТВ для поэтажной разводки или построения сети по схеме “звезда”
- отдельная регулировка усиления спутникового ТВ для каждой пары абонентских выходов
- сквозной проход ПТ и питание мультисвича через SAT A HLo, SAT A HHi линии.

Схема подключения:



Характеристики

ТИП			MS1708
Частотный диапазон	спутникового ТВ		950-2400 МГц
	наземного ТВ		5-862 МГц
Коэффициент усиления, типовой (фиксированная пре-коррекция АЧХ)*	спутникового ТВ регулир. 13 dB	Выходы 1-4	-6…0 дБ
		Выходы 5-8	-7…-1 дБ
	наземного ТВ регулир. 20 dB	Выходы 1-4	-8…-5 дБ
		Выходы 5-8	-9…-7 дБ
Выходной уровень сигнала спутникового ТВ IMD3=35 dB			100 дБмкВ
Выходной уровень сигнала наземного ТВ (DIN45004B)		Выходы 1-4	94 дБмкВ
		Выходы 5-8	92 дБмкВ
Развязка по входам спутникового ТВ			> 25 дБ

Компания DEPS

Ссылка на товар

Развязка между выходами		> 25 дБ
Усиление в магистрали	спутникового ТВ	-6 дБ
	наземного ТВ	8...10 дБ, макс.
Проходной ток через СТВ магистрали		1 А макс. (через один вход)
Потребление тока от приемника		< 90 мА
Потребление тока от SAT A HLo, SAT A HHi линии		18 В, 80 мА...12 В, 120 мА
Управляющие сигналы		DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0 или совместимые версии
Диапазон рабочих температур		-20°...+ 50°C
Габариты/Вес (в упаковке)		190x190x55 мм/0.8 кг

* – максимальное усиление на 2150 МГц