Каскадируемые мультисвичи MS1751, MS1752







Производитель:	TERRA
Система:	17-и кабельная
Тип оборудования:	Коммутаторы
Гарантия:	12 месяцев

Описание


Достоинства:

- каскадируемая распределительная система сигналов 16-и спутниковых поляризаций и наземного ТВ для поэтажной разводки или построения сети по схеме “звезда"
- эффективное использование источников питания: мультисвичи не потребляют ток из магистрали
- абонентная ветвь питается от соответствующего приемника
- возможность подачи питания на малошумящие конвертеры через оконечный мультисвич MS1752
- пассивный тракт наземного ТВ позволяет прием наземных программ без включения СТВ приемника
- в зависимости от качества используемого кабеля для межкаскадного соединения, возможно каскадирование до 5-и мультисвичей без использования компенсирующего усилителя
- пригодные для использования обратного канала
- высокая развязка между выходами
- рекомендуемый источник питания - PS182F

MS1751
проходной 17x4 мультисвич

MS1752
оконечный 17x4 мультисвич

Схема подключения мультисвичей MS1751, MS1752:



Характеристики

ТИП		**MS1751**	**MS1752**
Частотный диапазон	спутникового ТВ	950-2400 MHz	
	наземного ТВ	5-862 MHz	
Усиление на отвод	спутникового ТВ	1 dB	
	наземного ТВ	-20 dB	
Макс. выходной уровень сигнала спутникового ТВ IMD3=30 dB (EN50083-3)		90дБмкВ	
Развязка по входам спутникового ТВ		> 30 dB	
Развязка между выходами	спутникового ТВ	> 30 dB	
	наземного ТВ	> 30 dB	
Усиление в магистрали	спутникового ТВ	-3 dB	-
	наземного ТВ	-3.5 dB	-
Проходной ток		1 A макс.	-
Проходной ток от внешнего источника	через V линии	-	14 V & 0.5 A макс.
	через H линии	-	18 V & 1 A макс.
Потребление тока от приемника		< 90 mA	

Управляющие сигналы	14/18 V, 0/22 kHz,™ импульс или DiSEqC 2.0	
Диапазон рабочих температур	-20° ÷ + 50°C	
Габариты Вес (в упаковке)	232x106x53 mm 0.75 kg	232x106x53 mm 0.7 kg
	