

Каскадируемые мультисвичи TERRA MS408

Снят с производства



Производитель: [TERRA](#)

Система: [4-х кабельная](#)

Тип оборудования: [Коммутаторы](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Новые модели



[Каскадируемые мультисвичи TERRA MS404L6](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1048014MS404G02
- 2050729MS404G15

Узнать цену и наличие

Производитель: TERRA

Описание

Достоинства:

- проход напряжения питания от приемника на магистральные линии.
- каскадируемая распределительная система сигналов 4-х спутниковых.
- поляризации для поэтажной разводки или построения сети по схеме "звезда".
- эффективное использование источников питания: мультисвичи не потребляют ток из магистрали; абонентная ветвь питается от соответствующего приемника.
- для облегчения выравнивания уровней в распределительной сети, изготавливаются два типа мультисвичей с разным коэффициентом ответвления.

Характеристики

ТИП	MS408L12	MS408G00	MS408G06	MS408G12
Частотный диапазон	950-2400 MHz			
Усиление на отвод	-12 dB	0 dB	6 dB	12 dB
Развязка по входам спутникового ТВ	> 25 dB			
Развязка между выходами	> 25 dB			
Потери на проход	< 5 dB			
Макс. выходной уровень IMD3=35dB (EN50083-3)	93 dBmV			
Потребление тока от приемника	< 40 mA			
Управляющие сигналы V/Lo, H/Lo, V/Hi, H/Hi	11.5-14.5V/0kHz,16.5-19V/0kHz,11.5-14.5V/22kHz,16.5-19V/22kHz			
Проходной ток через магистральные линии	1 A макс.			
Проходной ток от приемника	0.5 A макс.			
Диапазон рабочих температур	-20° ÷ + 50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)	117x106x34mm/0.27кг			
				