

Радиальные мультисвичи TERRA MSR908, MSR912, MSR916, MSR924, MSR932



Описание

Достоинства:

- предназначены для распределительных сетей 8 поляризаций сигналов ПЧ СТБ и наземного ТВ до 32 абонентов по схеме "звезда"
- встроенный источник для дистанционного питания
- возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ

MSR908

8 выходов мультисвич

MSR912

12 выходов мультисвич

MSR916

16 выходов мультисвич

MSR924

24 выходов мультисвич

MSR932

32 выходов мультисвич

Характеристики

ТИП	MSR908	MSR912	MSR916	MSR924	MSR932
Число выходов	8	12	16	24	32

Диапазон частот	SAT IF		950-2400 MHz			
	Terr. TV		47-862 MHz			
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ)	SAT A регул ир. 10 dB	вых оды 1-4	7 ÷ 12 dB		3 ÷ 8 dB	
		вых оды 5-8	6 ÷ 10 dB			
		вых оды 9-12	-	5 ÷ 8 dB	2 ÷ 6 dB	
		вых оды 13-16	-	4 ÷ 6 dB		
		вых оды 17-24	-		1 ÷ 4 dB	
		вых оды 25-32	-		0 ÷ 2 dB	
		Terr. TV регул ир. 20 dB	вых оды 1-4	3 ÷ 7 dB		-1 ÷ 3 dB
			вых оды 5-8	2 ÷ 5 dB		
	вых оды 9-12		-	1 ÷ 3 dB	-2 ÷ 1 dB	
	вых оды 13-16		-	0 ÷ 1 dB		
	вых оды 17-24		-		-3 ÷ 0 dB	
	вых оды 25-32		-		-4 ÷ 2 dB	
	Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB)		93 dBµV			

Выходной уровень для Terr. TV (DIN45004B)	ВЫХОДЫ 1-4	91 dB μ V	91 dB μ V	91 dB μ V	91 dB μ V	91 dB μ V
	ВЫХОДЫ 5-8	88 dB μ V	88 dB μ V	88 dB μ V	91 dB μ V	91 dB μ V
	ВЫХОДЫ 9-12	-	86 dB μ V	86 dB μ V	88 dB μ V	88 dB μ V
	ВЫХОДЫ 13-16	-	-	83 dB μ V	88 dB μ V	88 dB μ V
	ВЫХОДЫ 17-24	-	-	-	86 dB μ V	86 dB μ V
	ВЫХОДЫ 25-32	-	-	-	-	83 dB μ V
Развязка по входам спутникового ТВ		> 25 dB				
Развязка между выходами		> 25 dB				
Подавление	Terr. TV/SAT	$\geq$ 24 dB				
	SAT/Terr. TV	$\geq$ 45 dB				
Напряжение питания через ВЧ входы		H/Lo, H/Hi - 18 V; V/Lo, V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V				
Ток питания через ВЧ входы	суммарный	< 1 A				
	14V+12V	< 0.5 A				
Потребление тока от 12 V приемника		< 0.1 A				
Потребление тока от приемника		< 60 mA				
Управляющие сигналы		14/18V, 0/22 kHz, тон импульс или DiSEqC 2.0				
Потребляемая мощность*		230 V/50 Hz/4 W				
Диапазон рабочих температур		-20° ÷ +50° C				
Габариты/Вес (в упаковке)		244.5x128x53 mm/0.9 kg	284.5x128x53 mm/1 kg	324.5x128x53 mm/1.1 kg	284.5x128x53 mm/1.1 kg	324.5x128x53 mm/1.3 kg

* без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой - 30 Вт