
Каскадируемые мультисвичи TERRA MS951

Снят с производства



Производитель:	TERRA
Вес:	0.5 кг
Система:	9-ти кабельная
Тип оборудования:	Коммутаторы

Описание

Достоинства:

- каскадируемая распредилительная система сигналов 8-ми спутниковых поляризаций и наземного ТВ для поэтажной разводки или построения сети по схеме "звезда";
- возможность подачи питания на малошумящие конвертеры: как через оконечный мультисвич (MS952), так и от многоканального усилителя SA901;
- пассивный тракт наземного ТВ позволяет прием наземных программ без включения СТВ приемника;
- в зависимости от качества используемого кабеля, для межкаскадного соединения, возможно каскадирование до 5-и мультисвичей без использования компенсирующего услителя;
- пригодные для использования обратного канала;
- высокая развязка между выходами;
- рекомендуемый источник питания - PS182F

MS951

- проходной 9×4 мультисвич.

MS952

- оконечный 9×4 мультисвич;
- возможность подачи питания вверх.

Характеристики

ТИП		MS951
Частотный диапазон	спутникового ТВ	950 - 2400 МГц
	наземного ТВ	5 - 862 МГц
Усиление на отвод	спутникового ТВ	3 дБ
	наземного ТВ	-19 дБ
Максимальный выходной уровень IMD3=30дБ (EN50083-3)		93 дБмкВ
Развязка по входам спутникового ТВ		>30 дБ
Развязка между выходами	спутникового ТВ	> 30 дБ
	наземного ТВ	> 30 дБ
Усиление в магистрали	спутникового ТВ	-3 дБ
	наземного ТВ	-3.5 дБ
Проходной ток		1 А макс.
Проходной ток от внешнего 18Vисточника	через V линии	-
	через H линии	-
Потребление тока от приемника		<60 мА
Управляющие сигналы		14/18V, 0/22кГц, тон импульс или DISEqC 2.0
Диапазон рабочих температур		-20° ÷ +50°C
Габариты		199 × 106 ×34 мм
Вес (в упаковке)		0.4 кг