

Натяжной анкерный зажим Клин Н24



Производитель:	Клин
Вес:	0.14 кг
Тип конструкции кабеля:	Самонесущий кабель, ADSS
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Натяжные зажимы анкерного типа Н24 предназначены для закрепления и удержания в натянутом состоянии плоских самонесущих диэлектрических кабелей (таких как FinMark UTxxxSM-21 или аналогичных) толщиной от 4 до 6,5 мм при построении линий связи по столбам освещения и электропередач. Увеличенная длина корпуса зажима и клиньев обеспечивает большую площадь соприкосновения с оболочкой кабеля и позволяет крепить кабель на пролетах до 120 метров.

Корпус и клинья анкерного зажима Н24 изготовлены из высокопрочного пластика, стабилизированного к воздействию ультрафиолетовых лучей. Для удобства использования в зажиме предусмотрен фиксатор, предохраняющий от выпадения клиньев и система направляющих, которая обеспечивает синхронное движение клиньев и их раздвигание.

Крепежную петлю из стальной оцинкованной проволоки Ø5 мм при необходимости можно снять, что обеспечивает дополнительное удобство в монтаже.

Характеристики

Толщина зажимаемого кабеля, мм	4 - 6,5
Длина корпуса, мм	107
Длина петли, мм	140
Диаметр проволоки петли, мм	5
Максимальное допустимое усилие, кН	2
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-40....+60
Габаритные размеры (с петель), мм	250 × 71 × 38
Масса, кг	0,16

