FTTH patchcord SC/UPC-SC/UPC-xxx Flex

Хит











Производитель:	Cor-X
Вес:	0.03 кг
Диаметр кабеля:	3×2 мм (FTTH)
Тип:	SC
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Оптический патчкорд изготовлен на базе FTTH кабеля и оконцован заполированными в заводских условиях оптическими коннекторами SC/UPC.

Основное назначение — подключение абонентов в сетях PON, FTTH и других оптических сетях с глубоким проникновением оптики. Патчкорды изготавливаются длиной 50, 75, 100, 125, 150, 200 метров, или другого размера под заказ.

Приставка Flex означает, что в данном патчкорде используется одномодовое оптическое волокно с уменьшенными потерями при изгибе, соответствующее рекомендациям G.657A1. Оболочка кабеля выполнена из LSZH материала, внутри имеются два пластико-арамидных упрочняющих элемента.

Характеристики

Тип коннекторов	SC/UPC
Вносимые потери коннектора, дБ	≤0,3
Обратное отражение, дБ	≤-50
Тип кабеля	FTTH
Размер кабеля, мм	3.0×2.0
Тип волокна	9/125 (G657A1)
Цвет оболочки	Черный (белый под заказ)
Материал оболочки	LSZH

Размеры кабеля, мм	3.0(±0.1)*2.0(±0.1)
Вес кабеля, кг/км	Около 7.5
Минимальный радиус изгиба, мм	15
Затухание в кабеле, дБ/км	≤0.4 при 1310 нм, ≤0.3 при 1550 нм
Максимальное натяжение, Н	80
Диапазон рабочих температур, °C	-20~+60