Распределительный оптический бокс Crosver FOB-03-08/A





Производитель:	Crosver
Вес:	0.63 кг
Тип:	PON боксы
Материал бокса:	Пластиковый
Количество абонентских выводов:	8
Максимальное количество сварок:	12
Гарантия:	12 месяцев

Описание



Распределительный оптический бокс Crosver FOB-03-08/A предназначен для использования в волоконно-оптических сетях с глубоким проникновением оптики (FTTH, PON и т.п.). Кросс-бокс может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов.

Распределительный оптический бокс Crosver FOB-03-08/A представляет собой прочный пластиковый корпус с расположенными внутри элементами фиксации кабеля и оптических соединителей. Пластик корпуса стабилизирован к воздействию ультрафиолетового излучения и температурным колебаниям. Резиновая уплотнительная прокладка предохраняет кросс-бокс от проникновения пыли и водных брызг, что позволяет эксплуатировать его на открытом пространстве. Не допускается полное погружение оптического бокса в воду в процессе эксплуатации. Конструкция креплений бокса позволяет размещать его как на столбах, так и на стенах или другой поверхности.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель (двусторонняя кассета), на которой размещен кронштейн для установки до 10-ми оптических адаптеров типа SC. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и оптических PLC делителей. Такая конструкция позволяет обеспечить отличные функциональные и эргономические качества при малых габаритах самого бокса.

При необходимости модификации на место штатной монтажной панели можно установить универсальную кассету S-03-08x в которой планка адаптеров снимается, открывая посадочные места для модульных делителей PLC (два 1×4 или один 1×8) либо делителя DIN 1×8. Для подключения входных портов оконцованных делителей используются два посадочных места под адаптеры SC на внутренней стороне кассеты.

Конструкция съемных уплотнителей ввода линейных кабелей позволяет ввести в оптический бокс Crosver FOB-03-08/A петлю кабеля, не разрезая самого кабеля. Специальный винт фиксации крышки ограничивает доступ посторонним лицам внутрь бокса.

FOB-03-08	FOB-03-08A
	

Характеристики

Количество вводов линейного кабеля	3 (FOB-03-08) 2 (FOB-03-08A)
Максимальный диаметр линейного кабеля, мм	12
Количество выводов абонентского кабеля	8
Максимальный диаметр абонентского кабеля, мм	5
Количество мест для установки адаптеров	10
Максимальное количество сварок	12
Габаритные размеры бокса, мм	210×240×55
Масса, кг	0,46

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Оптический бокс Crosver FOB-03-08/FOB-03-08A	1 шт.
2	Ключ	1 шт.

3	Пластиковые стяжки	6 шт.
4	Дюбели	4 шт.
5	Шуруы	4 шт.
6	Изолента	1 шт.
7	Термоусадочные гильзы	8 шт.
8	Заглушки вводов кабеля	8 шт.
9	Буферная трубка 0,4 м	1 шт.
10	Маркировочные этикетки	1 комп.