

Распределительный оптический бокс Crosver FOB-03-08U



Производитель:	Crosver
Вес:	0.62 кг
Тип:	PON боксы
Материал бокса:	Пластиковый
Количество абонентских выводов:	8
Особенности:	Возможность установки корпусных делителей (DIN/LGX формат)
Максимальное количество сварок:	12
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Распределительный оптический бокс Crosver FOB-03-08U предназначен для соединения и коммутации оптических волокон и/или подключения к распределительным линиям абонентских отводов в волоконно-оптических сетях с глубоким проникновением оптики (FTTH, PON и т.п.).

Данный бокс имеет прочный пластиковый корпус с расположенными внутри элементами фиксации кабеля и оптических соединителей.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель ([универсальная кассета S-03-08x](#)), на которой размещен кронштейн для установки оптических адаптеров типа SC. С обратной стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и оптических PLC делителей.

Как и в других боксах этой линейки (FOB-03-08, FOB-03-08A) данная модель позволяет ввести

до 8 абонентских кабелей, разместить до 10 оптических адаптеров (SC) и до 12 сварных соединений волокон.

Особенность бокса Crosver FOB-03-08U в использовании специальной удлинённой монтажной панели. Универсальная конструкция позволяет разместить оптические делители различного типа:

- сварные оптические делители (FBT) 1×2, 1×3;
- планарные оптические делители (PLC) в миникорпусе 1×2, 1×4, 1×8;
- планарные оптические корпусные делители (DIN/LGX) 1×4, 1×8.
- планарные оптические модульные делители 1×4, 1×8.

Для подключения входных портов оконцованных делителей предусмотрены еще два посадочных места под адаптеры типа SC.

Бокс имеет два линейных кабельных ввода со съёмными резиновыми заглушками, такая конструкция позволяет провести «транзитный» кабель. Для улучшения фиксации вводимых абонентских кабелей предусмотрены дополнительные пластиковые уплотнители.

Пластик корпуса стабилизирован к воздействию ультрафиолетового излучения и температурным колебаниям. Резиновая уплотнительная прокладка предохраняет бокс от попадания пыли и водных брызг, что позволяет эксплуатировать его на открытом пространстве.

Специальный винт фиксации крышки ограничивает доступ посторонним лицам внутрь бокса.

Конструкция креплений бокса позволяет размещать его как на столбах, так и на стенах или другой поверхности.

Характеристики

Количество вводов линейного кабеля	2
Максимальный диаметр линейного кабеля, мм	12
Количество вводов абонентского кабеля	8
Максимальный диаметр абонентского кабеля, мм	3 (5 без уплотнителя)
Количество мест для установки адаптеров	10+2
Максимальное количество сварных гильз	12
Габаритные размеры бокса, мм	210×190×55
Масса, кг	0,6

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Оптический бокс Crosver FOB-03-08U в сборе	1 шт.
2	Ключ от замка	1 шт.

3	Пластиковые стяжки	6 шт.
4	Дюбели для крепления к плоской поверхности	4 шт.
5	Шурупы для крепления к плоской поверхности	4 шт.
6	Изолента	1 шт.
7	Термоусадочные гильзы	8 шт.
8	Пластиковые уплотнители для абонентских кабелей	8 шт.
9	Буферная трубка 0,5 м	1 шт.
10	Маркировочные этикетки	1 комп.