

Бокс оптический распределительный Crosver FOB-04-16D



Производитель:	Crosver
Вес:	1.34 кг
Тип:	PON боксы
Материал бокса:	Пластиковый
Количество абонентских выводов:	16
Особенности:	Возможность установки корпусных делителей (DIN/LGX формат)
Максимальное количество сварок:	24
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Оптический бокс FOB-04-16D предназначен для применения в волоконно-оптических сетях с глубоким проникновением оптики (FTTH, PON и т.п.) Он может использоваться в качестве распределительного узла оптической сети и позволяет подключить до 16 абонентов PON. Отличительной особенностью бокса FOB-04-16D является наличие кронштейнов для установки модульных оптических делителей типов Coupler PLC-1×8-3-SC/UPC и Coupler PLC-1×16-3-SC/UPC. Применение таких делителей в корпусе DIN/LGX с интегрированными оптическими разъемами позволяет уменьшить объем монтажных работ и уменьшить затраты времени на подключение абонентов. Бокс также позволяет разварить до 24 оптических волокон. Допускается ввод двух линейных оптических кабелей и до 16 абонентских отводов.

Бокс представляет собой прочный пластиковый корпус с расположенными внутри элементами фиксации кабеля и оптических делителей. Пластик корпуса стабилизирован к воздействию

ультрафиолетового излучения и температурным колебаниям. Резиновая уплотнительная прокладка корпуса и уплотнительные втулки ввода кабелей предохраняют бокс от проникновения пыли и водяных брызг, что позволяет эксплуатировать его на открытом пространстве. Не допускается полное погружение бокса в воду в процессе эксплуатации. Конструкция креплений бокса позволяет размещать его как на столбах, так и на стенах или другой поверхности.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель на которой размещены кронштейны для установки модульных оптических делителей (можно установить два делителя 1x8 или один делитель 1x16). С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз сварных соединений. Такая конструкция позволила обеспечить отличные функциональные и эргономические качества при небольших габаритах самого бокса. Размер абонентских вводов позволяет заводить в бокс патчкорды с установленными разъемами.

Специальный винт фиксации крышки бокса ограничивает доступ внутрь посторонних лиц.

Характеристики

Количество вводов линейного кабеля	2
Максимальный диаметр линейного кабеля	13 мм
Количество вводов абонентского кабеля	16
Абонентский кабель	Ø3 мм (патчкордовый) или 2x3 мм (FTTH)
Максимальное количество сварок	24
Габаритные размеры бокса	320 × 255 × 95 мм
Масса	1,15кг (1,3 кг в упаковке)

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Бокс в сборе	1 шт.
2	Ключ	1 шт.
3	Пластиковые стяжки	12 шт.
4	Дюбели	4 шт.
5	Изолента	1 шт.
6	Термоусадочные гильзы	16 шт.
7	Заглушки вводов кабеля	4 шт.
8	Защитная трубка для укладки волокон	2 шт.