

Распределительный оптический бокс Crosver FOB-05-24

Снят с производства



Производитель:	Crosver
Вес:	2.155 кг
Тип:	PON боксы
Материал бокса:	Пластиковый
Количество абонентских выводов:	24
Особенности:	Возможность установки корпусных делителей (DIN/LGX формат)
Максимальное количество сварок:	48
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Оптический кроссировочно-распределительный бокс средней емкости FOB-05-24 предназначен для оконечивания линейного оптического кабеля пигтейлами, размещения оптических коннекторов внутри бокса, а также обеспечивает выведение абонентских кабелей. Бокс может применяться в волоконно-оптических сетях с глубоким проникновением оптики (FTTH, PON и т.п.).

Бокс FOB-05-24 позволяет разместить до 24 оптических коннекторов и вывести 24 абонентских FTTH кабеля. Имеются два ввода линейного кабеля, которые оснащены зажимными втулками ввода, обеспечивающими надежное уплотнение. Кабель крепится специальными прижимами, а для закрепления силовых элементов кабеля бокс комплектуется дополнительными фиксаторами.

Оптический бокс FOB-05-24 имеет прочный корпус из стабилизированного к воздействию ультрафиолетового излучения пластика. Специальный замок, расположенный на крышке, ограничивает доступ посторонним лицам внутрь бокса. Защиту от влаги и пыли обеспечивает резиновая уплотнительная прокладка между крышкой и корпусом по всему периметру. Вводы кабелей укомплектованы резиновыми заглушками. Не допускается полное погружение бокса в воду в процессе эксплуатации.

Внутри бокса расположена откидная панель, которая с одной стороны имеет панель для установки 24-х оптических адаптеров типа SC и организатор волокон, а с другой стороны представляет собой большую сплайс-кассету, в которой предусмотрено место для размещения 48 сварных соединений волокон. Таким образом, помимо 24-х соединений для отводов можно размещать еще соединения транзитных волокон. В глубине бокса имеется еще один организатор, предназначенный для абонентских кабелей. Также здесь возможна установка дополнительных оптических устройств в плоском корпусе типа делителей, мультиплексоров и т.п., а при использовании дополнительного кронштейна возможно разместить делитель в корпусе DIN/LGX.

Крепление бокса на столбы осуществляется бандажной лентой шириной 10 мм с помощью переходных металлических пластин которые входят в комплект поставки.

Характеристики

Количество портов ввода магистрального кабеля	2
Количество портов ввода абонентского кабеля	24
Максимальное количество размещаемых адаптеров типа SC	24
Максимальное количество размещаемых термоусадочных гильз	48
Габаритные размеры бокса, мм	350×270×100
Масса, кг	1,5

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Ключи от бокса	2 шт.
2	Термоусадочные гильзы	24 шт.
3	Втулки ввода магистрального кабеля	2 шт.
4	Втулки ввода абонентского кабеля	24 шт.
5	Пластиковые стяжки	
6	Дюбели крепления	
7	Заглушки вводов кабеля	
8	Переходные пластины для крепления к столбу	2 шт.
9	Хомуты для монтажа на опору	2 шт.
10	Переходные пластиковые трубки	2 шт.