Оптические корпусные делители (DIN/LGX) Coupler PLC-1×4-3-SC/APC









Производитель:	Cor-X
Вес:	0.16 кг
Тип делителя:	PLC (Planar Lightwave Circuit)
Коэффициент деления:	1x4
Тип коннектора:	С коннектором SC/APC
Тип корпуса:	Корпусной делитель (DIN/LGX формат)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

PLC делители Coupler PLC-1×4-3-SC/APC в специальном пластиковом корпусе для установки внутри оптических распределительных боксов Crosver FOB-05-24 и Crosver FOB-04-16.

Деление оптического сигнала осуществляется с коэффициентом деления 1×4. Конструкция делителей предусматривает их удобную установку и надежное закрепление на специальные направляющие внутри бокса, а наличие уже установленных оптических адаптеров с разъемами SC/APC, упрощает укладку пигтейлов и патчкордов.

Благодаря своим особенностям, данный тип делителей является удачным решением для развертывания оптических распределительных сетей PON.

{loadmoduleid 1332}

Характеристики

Делитель	1×4
Рабочие длины волн, нм	1260-1650
Максимальные вносимые потери с учетом коннекторов, дБ	7.4
Направленность, дБ	55
Потери связанные с поляризацией, дБ	0.25

Тип оптических разъемов		SC/APC
Рабочая температура хранения и эксплуатации, °C		-40 — +85
Размер корпуса, мм	Габаритные размеры	130×110×25
	Посадочные размеры	115