

Сварные оптические делители FBT 1x6 UPC (ABS-box)



Производитель:	Cor-X
Вес:	0.027 кг
Тип делителя:	FBT (Fused Biconical Taper)
Коэффициент деления:	1x6
Тип коннектора:	С коннектором SC/UPC
Тип корпуса:	Пластиковый корпус (ABS-box)

Описание

Одномодовые оптические делители (coupler) предназначены для ответвления оптической мощности в сетях кабельного телевидения, пассивных оптических сетях (PON), контрольно-измерительном оборудовании, в локальных сетях и телекоммуникациях.

Делители производятся с требуемым числом ответвлений (от 1×2 до 1×64) и делением мощности в разных процентных отношениях (с шагом 1 %). В зависимости от рабочей длины волны делители производятся однооконные, оптимизированные для работы на одной длине волны 1310 или 1550 нм, или двухоконные/трехоконные для работы на разных длинах волн одновременно в сетях с WDM.

Оптические делители могут оснащаться любыми типами оптических разъемов и изготавливаются в различных корпусных исполнениях.

{loadmoduleid 1544}

Характеристики

Делитель	1×6
Рабочие длины волн, нм	1310/1490/1550
Ширина полосы пропускания, нм	40
Максимальные вносимые потери (для равномерного деления), дБ	8,3
Направленность, дБ	≥55

Потери, связанные с поляризацией, дБ		0,15-0,3
Длина выводов (по умолчанию), м		1(±0.1)*
Рабочая температура хранения и эксплуатации, °С		-20 — +70
Размер корпуса, мм	Мини-корпус	-
	Пластиковый корпус	100×80×10