

Муфта оптическая Crosver FOSC-TA400/24-1-24



Производитель:	Crosver
Вес:	1.95 кг
Тип:	Тупиковая
Макс. кол-во сварок:	48-96
Способ герметизации:	Термоусаживаемые трубки
Овальные вводы:	Да
Кол-во круглых вводов/выводов:	4
Возможность установки адаптеров:	Нет
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Муфта оптическая сварочная FOSC-TA400 может применяться для сращивания или выполнения ответвлений оптических кабелей, прокладываемых непосредственно в грунтах всех категорий (кроме скальных и подверженных мерзлотным деформациям), в канализации, коллекторах, тоннелях или подвешиваемых на опорах линий связи, линий электропередач и контактной сети электрифицированного транспорта.

Позволяет осуществлять ввод до 6 кабелей, допускает установку от 1 до 4 сплайс-кассет типа S400-A (или FOSC-A-TRAY-S24L) номинальной емкостью 12 и максимальной 24 сварки, герметизация вводов с помощью термоусаживаемых трубок.

Характеристики

Количество портов ввода кабеля и его максимальный диаметр	4 × Ø19 мм, 1 × Ø25 мм (2 × Ø15 мм либо большее количество более тонких кабелей)
---	---

Макс. количество сплайс-кассет в муфте и тип кассеты	4 × S400-A или ее аналог кассета FOSC-A-TRAY-S24L
Максимальное количество сварок в муфте	48/96 (гильзы в два слоя)
Габаритные размеры, мм	420×200×180

Комплектация

1	Муфта оптическая Crosver FOSC-TA400/24-1-24 в сборе	1 шт.
2	Сплайс-кассеты с крышками S400-A	1 шт.
3	Защитная термоусаживаемая гильза 45 мм	24 шт.
4	Термоусаживаемые трубки	5 шт. (в том числе для овального ввода — 1 шт.)
5	Изолированный проводник для соединения металлических элементов кабелей	2 шт.
6	Клипса ввода двух кабелей	1 шт.
7	Алюминиевая фольга	1 шт.
8	Буферные трубки	1 шт.
9	Изолента	1 шт.
10	Наждачная бумага	1 шт.
11	Нейлоновые стяжки	1 компл.
12	Маркировочная этикетка	1 компл.
13	Инструкция по монтажу	1 шт.

По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт с другой комплектацией.