Муфта оптическая ССД МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

Снят с производства

Производитель:	ССД (Связьстройдеталь)
Вес:	1.8 кг
Тип:	Тупиковая
Макс. кол-во сварок:	Более 96
Способ герметизации:	Термоусаживаемые трубки
Овальные вводы:	Да
Кол-во круглых вводов/выводов:	4
Возможность установки адаптеров:	Нет
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Сотрудничество с компанией «Связьстройдеталь» (ССД) прекращено с 2014 г.

Оптическая муфта МТОК-Л6/108-1КТ3645-К, производства СвязьСтройДеталь (Россия), предназначена для монтажа городских и подвесных оптических кабелей как с броней из гофрированной стальной ленты, так и без брони. Способ герметизации кожуха с оголовником механический, с применением пластмассового хомута. Муфта МТОК-Л6/108-1КТ3645-К оснащена ступенчатыми патрубками, узкие участки которых предназначены специально для ввода тонких кабелей. Конструкция МТОК-Л6 позволяет крепить центральный силовой элемент и периферийные силовые элементы сращиваемых ОК (оптических кабелей).

Муфта оптическая имеет: 2 круглых патрубка с внутренним диаметром 20 мм, 2 круглых патрубка 16 мм и один овальный патрубок. Муфта оснащается пластмассовым универсальным кронштейном, на котором можно установить до 3-х кассет типа КТ, две сверху и одну снизу кронштейна. В случае, если с нижней стороны к кронштейну прикрепляется бухта запаса модулей или транзитная петля, количество кассет на кронштейне может быть не более двух. В комплект оптической муфты входит металлический кронштейн для установки муфты на вертикальные поверхности или опоры с помощью монтажной ленты.

Оптические муфты типа МТОК предназначены для прямого и разветвительного сращивания ОК (оптических кабелей) различных конструкций без фиксации брони в патрубках. Конструкция муфт позволяет крепить центральный силовой элемент и периферийные силовые элементы сращиваемых ОК. Броня из гофрированной стальной ленты и экраны алюмополиэтиленовых оболочек внутри муфты соединяются с помощью перемычек. Оптические муфты позволяют легко и быстро вводить ОК стандартных диаметров 14-20 мм, тонкие кабели диаметром 5-10 мм, а также малогабаритные плоские кабели. При этом специальные комплекты для ввода ОК не используются.

Муфты МТОК можно устанавливать:

- В технических помещениях зданий, на чердаках, крышах, подвалах
- На опорах ВЛС, ЛЭП, контактной сети железных дорог, городского электрохозяйства и осветительных сетей
- В подземные контейнеры, при прокладке ОК в защитных полиэтиленовых трубах
- В колодцах и коллекторах на специальных кронштейнах

Характеристики

Габаритные размеры — 416×189 (ДхØ)

Маркировка:

- **МТОК** — тип муфты
- **Л** — тип оголовника (обозначается буквой)
- **6** — тип кожуха (обозначается цифрой)
- **108** — максимальная емкость муфты
- **1** — количество кассет в комплекте муфты
- **КТ3645** — тип кассеты
- **К**- наличие КДЗС/соединителей в комплекте муфты (К — входят в комплект)

Комплектация

Муфта в сборе с кронштейном для крепления к стене	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Этикетка	+
Сплайс кассета КТ3645	1 шт.
Уплотнительная резинка	1 шт.
Комплект деталей и материалов:	
Силикагель	1 шт.
Термоусаживаемая трубка с инструкцией	2 шт. (Ø33мм× 150мм)
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Нейлоновые стяжки	12 шт.

Маркировочная этикетка	1 шт.
Гильза	40 шт. (45мм)