

Муфта оптическая малогабаритная укороченная ССД МТОК-Л7/48-1КС1645-К

Снят с производства



Производитель:	ССД (Связьстройдеталь)
Вес:	1.27 кг
Тип:	Тупиковая
Макс. кол-во сварок:	48-96
Способ герметизации:	Термоусаживаемые трубки
Овальные вводы:	Да
Кол-во круглых вводов/выводов:	4
Возможность установки адаптеров:	Нет
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Сотрудничество с компанией «Связьстройдеталь» (ССД) прекращено с 2014 г.

Оптическая малогабаритная укороченная муфта МТОК-Л7/48-1КС1645-К, производства СвязьСтройДеталь (Россия), предназначена для установки в стеснённых условиях — заполненных колодцах, шкафах, в технических помещениях и на опорах. Муфта обеспечивает монтаж городских и подвесных оптических кабелей с одной оболочкой, а также кабелей оригинальных конструкций — плоских ОК (оптических кабелей), микрокабелей, ёмкостью до 48-ми оптических волокон.

Способ герметизации кожуха с оголовником механический, с применением пластмассового хомута. Оптическая муфта оснащена ступенчатыми патрубками, тонкие участки которых предназначены специально для ввода кабелей диаметром до 10 мм. Конструкция внутренних элементов муфты позволяет крепить энтральный силовой элемент и периферийные силовые элементы сращиваемых ОК.

Муфта оптическая имеет: 2 круглых патрубка с внутренним диаметром 20 мм, 2 круглых патрубка диаметром 16 мм и один овальный патрубок. Муфта оснащается пластмассовым кронштейном, на котором можно установить три кассеты типа КС.

Оптические муфты типа МТОК предназначены для прямого и разветвительного сращивания ОК (оптических кабелей) различных конструкций без фиксации брони в патрубках. Конструкция муфт позволяет крепить центральный силовой элемент и периферийные силовые элементы сращиваемых ОК. Броня из гофрированной стальной ленты и экраны алюмополиэтиленовых оболочек внутри муфты соединяются с помощью перемычек. Оптические муфты позволяют легко и быстро вводить ОК стандартных диаметров 14-20 мм, тонкие кабели диаметром 5-10 мм, а также малогабаритные плоские кабели. При этом специальные комплекты для ввода ОК не используются.

Муфты МТОК можно устанавливать:

- В технических помещениях зданий, на чердаках, крышах, подвалах
- На опорах ВЛС, ЛЭП, контактной сети железных дорог, городского электрохозяйства и осветительных сетей
- В подземные контейнеры, при прокладке ОК в защитных полиэтиленовых трубах
- В колодцах и коллекторах на специальных кронштейнах

Характеристики

Габаритные размеры: — 324×188 (ДхØ)

Маркировка:

- **МТОК** — тип муфты
- **Л** — тип оголовника (обозначается буквой)
- **7** — тип кожуха (обозначается цифрой)
- **48** — максимальная емкость муфты
- **1** — количество кассет в комплекте муфты
- **КС1645** — тип кассеты
- **К** — наличие КДЗС/соединителей в комплекте муфты (К — входят в комплект)

Комплектация

Муфта в сборе	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	+
Сплайс кассета КС1645	1 шт.
Уплотнительная резинка	1 шт.
Комплект деталей и материалов:	
Силикагель	1 шт.
Термоусаживаемая трубка с инструкцией	2 шт.(Ø33мм× 145мм)
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Нейлоновые стяжки	12 шт.

Маркировочная этикетка	1 шт.
Гильза	20 шт. (40мм)