

# Муфта оптическая Crosver FOSC-A

Хит



Производитель:	<a href="#">Crosver</a>
Вес:	2.3 кг
Тип:	<a href="#">Проходная</a>
Макс. кол-во сварок:	<a href="#">48-96</a>
Способ герметизации:	<a href="#">Герметизирующая лента</a>
Овальные вводы:	<a href="#">Нет</a>
Кол-во круглых вводов/выводов:	<a href="#">6 и более</a>
Возможность установки адаптеров:	<a href="#">Нет</a>
Гарантия:	<a href="#">12 месяцев</a>

## Описание

Компактная муфта Crosver FOSC-A проходного типа. Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной и подземной инсталляции.

Сплайс кассеты и элементы фиксации оптического кабеля размещаются в корпусе из высокопрочного пластика. Герметичное соединение половинок корпуса обеспечивается резиновой прокладкой. Для равномерного обжатия по всей длине муфты предусмотрены четыре специальные клиновидные стягивающие механизма. Для повышения надежности герметизации муфты в местах ввода кабеля применяется специальная герметизирующая лента. Состав материала этой ленты подобран таким образом, чтобы компенсировать механические напряжения возникающие при эксплуатации в диапазоне температур от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ . Все металлические компоненты муфты изготовлены из коррозионно стойких материалов.



Герметизирующая прокладка для муфты Crosver FOSC-A



Клиновидный стягивающий механизм

## Характеристики

Количество портов ввода кабеля и его макс. диаметр	2 × Ø16мм, 4 × Ø13мм
Макс. количество сплайс кассет в муфте и тип кассеты	4 × S024
Максимальное количество сварок в муфте	48 / 96 (гильзы в два слоя)
Габаритные размеры	400×185×90 мм

## Комплектация

№	Наименование	Количество
1	муфта в сборе	1 шт.
2	герметизирующая лента, изоляционная лента	1 шт.
3	специальные ключи	2 шт.
4	сплайс кассета с крышкой S024	1 шт.
5	защитная термоусаживаемая гильза 60мм	12 шт.
6	наждачная бумага, проволока, нейлоновые стяжки, маркировочная этикетка, этикетка-шаблон для разделки кабеля, инструкция по монтажу	1 шт.