

Муфта оптическая Crosver FOSC-MM

Под заказ



Производитель: [Crosver](#)

Тип: [Тупиковая](#)

Макс. кол-во сварок: [24-48](#)

Способ герметизации: [Герметизирующая лента с накладной гайкой](#)

Овальные вводы: [Нет](#)


Кол-во круглых вводов/выводов: [3](#)

Возможность установки адаптеров: [Нет](#)

Описание

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-MM для оптического кабеля, тупикового типа. Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной, настенной и подземной инсталляции.

Сплайс-кассеты и элементы фиксации оптического кабеля размещаются в корпусе из высокопрочного пластика. Для повышения надежности герметизации оптической муфты в местах ввода кабеля применяется специальная герметизирующая лента. Состав материала этой ленты подобран таким образом, чтобы компенсировать механические напряжения возникающие при эксплуатации в диапазоне температур от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Все металлические компоненты муфты изготовлены из коррозионно стойких материалов.



Герметизирующая прокладка
для муфты FOSC-MM



Сплайс кассета S037

Характеристики

Количество портов ввода кабеля и его макс. диаметр	3 × Ø13 мм
Макс. количество сплайс кассет в муфте и тип кассеты	4 × S037
Максимальное количество сварок в муфте	24 / 48 (гильзы в два слоя)
Габаритные размеры, мм	245×170×90

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Муфта в сборе	1 шт.
2	Герметизирующая лента	1 шт.
3	Специальный ключ	1 шт.
4	Сплайс кассета с крышкой S037	2 шт.
5	Защитная термоусаживаемая гильза 45мм	12 шт.
6	Наждачная бумага, проволока, нейлоновые стяжки, маркировочная этикетка, инструкция по монтажу	1 шт.

По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в другой комплектации.