Муфта оптическая TE Connectivity FOSC-400B4

Под заказ



Производитель:	TE Connectivity
Тип:	Тупиковая
Макс. кол-во сварок:	48-96
Способ герметизации:	Термоусаживаемые трубки
Овальные вводы:	Да
Кол-во круглых вводов/выводов:	4
Возможность установки адаптеров:	Нет

Описание

Оптическая муфта TE Connectivity FOSC-400B4 средней емкости. Максимальная емкость - 96 сварных соединений. Муфта FOSC-400B4 предназначена для соединения кабелей со средним количеством волокон и для ответвительных соединений, также возможно хранение «транзитных» модулей. В одной муфте может быть установлено до четырех кассет емкостью 12, 16 или 24 сварочных сростка. Для ввода кабеля в муфту предусмотрены: четыре круглых порта (диаметр вводимого кабеля - от 5 мм до 19 мм) и один овальный порт на два кабеля (диаметр вводимого кабеля - от 10 мм до 25 мм). Может применяться для кабелей, прокладываемых непосредственно в грунт, в кабельной канализации или подвесных.

Характеристики

Количество портов ввода кабеля и его макс. диаметр, мм	4 × 19, 1 × 25 (либо 2 × 25)

Макс. количество сплайс-кассет в муфте и тип кассеты	4 × FOSC-B-TRAY-S24 (либо кассеты FOSC-B-TRAY-S12, FOSC-B-TRAY-S16)
Максимальное количество сварок в муфте	96
Габаритные размеры, мм	540 × 205

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	муфта в сборе	1 шт.
2	лоток FOSC-B-TRAY-S24 максимум на 24 отдельных сростка	1 шт.
3	комплект герметизации овального ввода	1 шт.
4	инструкция по монтажу на русском и английском языках	1 шт.
5	модульные трубки, нейлоновые стяжки, силикагель	1 шт.

По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в другой комплектации.