Муфта оптическая TE Connectivity FOSC-400D5

Под заказ



Производитель:	TE Connectivity
Вес:	3 кг
Тип:	Тупиковая
Макс. кол-во сварок:	Более 96
Способ герметизации:	Термоусаживаемые трубки
Овальные вводы:	Да
Кол-во круглых вводов/выводов:	5
Возможность установки адаптеров:	Нет
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Муфта FOSC-400D5 - самая большая из муфт FOSC-400. Максимальная емкость - 288 сварных соединений при использовании кассет типа B, и 576 сварных соединений при использовании кассет типа D.
Муфта FOSC-400D5 предназначена для соединения кабелей с большим количеством волокон и для ответвительных соединений, также возможно хранение «транзитных» модулей. В одной муфте может быть установлено до 12 кассет типа B и до 8 кассет типа D. Для ввода кабеля в муфту предусмотрены: пять круглых портов (диаметр вводимого кабеля - от 5 мм до 32 мм) и один овальный порт на два кабеля (диаметр вводимого кабеля - от 10 мм до 25 мм). Может применяться для кабелей, прокладываемых непосредственно в грунт, в кабельной канализации или подвесных.

Характеристики

Количество портов ввода кабеля и его макс. диаметр, мм	5 × 32, 1 × 25 (либо 2 × 25)

Макс. количество сплайс-кассет в муфте и тип кассеты	12 × FOSC-B-TRAY-S24 (либо кассеты FOSC-B-TRAY-S12, FOSC-B-TRAY-S16) 8 × FOSC-D-TRAY-S36 (либо кассеты FOSC-D-TRAY-S48, FOSC-D-TRAY-S72)
Максимальное количество сварок в муфте	288 (кассеты типа B)/ 576 (кассеты типа D)
Габаритные размеры, мм	710 × 285

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	муфта в сборе	1 шт.
2	лоток FOSC-B-TRAY-S24 максимум на 24 отдельных сростка	1 шт.
3	комплект герметизации овального ввода	1 шт.
4	инструкция по монтажу на русском и английском языках	1 шт.
5	модульные трубки, нейлоновые стяжки, силикагель	1 шт.

По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в другой комплектации.