

Муфта оптическая малогабаритная Step4Net FOSC-PG-48S

Снят с производства



Производитель: [Step4Net](#)

Тип: [Проходная](#)

Макс. кол-во сварок: [24-48](#)

Способ герметизации: [Герметизирующая лента](#)

Овальные вводы: [Нет](#)

Кол-во круглых вводов/выводов: [4](#)

Возможность установки адаптеров: [Нет](#)

Новые модели



[Муфта оптическая Crosver FOSC-A](#)

Код: 047180

Узнать цену и наличие

Производитель: Crosver



[Муфта оптическая Step4Net FOSC-PG-24S](#)

Код: 054361

Производитель: Step4Net

Описание

Муфта соединительная для оптического кабеля, проходного типа. Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной или подземной инсталляции. Пара крепежных скоб позволяет подвешивать муфту на несущем тросе. Муфта FOSC-PG-48S позволяет осуществлять ввод до 4 оптических кабелей диаметром до 16 мм.

В муфте может быть установлено 1-2 кассеты S225 номинальной емкостью 12 и максимальной 24 сварок. Изначально муфта комплектуется одной кассетой с крышкой. Для надежной фиксации кабеля напротив вводов расположены кабельные прижимы и фиксаторы силовых элементов. Герметизация муфты осуществляется резиновыми прокладками, вводы кабеля дополнительно уплотняются герметизирующей лентой, входящей в комплект поставки.

Характеристики

Количество портов ввода кабеля и его максимальный диаметр, мм	4 × Ø16
Макс. количество сплайс кассет в муфте и тип кассеты	2 × S225
Максимальное количество сварок в муфте	48 (гильзы в два слоя)
Габаритные размеры, мм	340×150×72
Масса, кг	1,5

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Муфта в сборе	1 шт.
2	Шестигранный ключ	1 шт.
3	Сплайс-кассета с крышкой S225	1 шт.
4	Защитная термоусаживаемая гильза 60 мм	12 шт.
5	Скобы для подвеса	2 шт.
6	Герметизирующая лента	1 шт.
7	Нейлоновые стяжки, силикагель, маркировочная этикетка, инструкция по монтажу	1 шт.