

SC патчкорды

Хит



Производитель:	Cor-X
Волокно:	обычное
Тип:	SC
Тип волокна:	G652
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Патчкорд представляет собой симплексный или дуплексный отрезок кабеля заданной длины и внешнего диаметра, оконцованный с двух сторон коннекторами SC.

Достоинства:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

Цветовая маркировка:

Цвет коннектора указывает на способ полировки торца :

- черный — тип полировки PC
- синий — тип полировки UPC (Ultra PC)
- зеленый — тип полировки APC (Angle PC)
- бежевый — применяется в патчкордах с многомодовым волокном

Цвет патчкорда указывает на тип используемого оптического волокна:

- желтый — одномодовое волокно
- оранжевый — многомодовое волокно

Области использования:

- Оптоволоконные коммуникационные системы;
- Оптоволоконные системы передачи данных;
- Оптоволоконные сети доступа;
- Оптоволоконные сети CATV;
- Локальные вычислительные сети;
- Тестовые инструменты;
- Оптоволоконные сенсоры.

Характеристики

Тип	SC/PC	SC/UPC	SC/APC
Длина патчкорда, м	1,3,5, или любая по запросу		
Вносимые потери, дБ	≤0.20		
Максимальные вносимые потери, дБ	≤0.20		
Воспроизводимость*, дБ	≤0.10		
Заменяемость*, дБ	≤0.20		
Обратное отражение, дБ	≤-45	≤-50	≤-60
Тип и диаметр волокна***	Corning SMF-28, 9/125мкм		
Рабочая температура, °C	-40 ÷ +70		
Температура хранения, °C	-40 ÷ +85		
Долговечность	более 1000 раз		
Стандарт	Telcordia GR—326		

* - под термином воспроизводимость понимается разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия.

** - под термином заменяемость понимается разброс вносимых потерь для разных экземпляров изделий одного типа.

***- под заказ возможно изготовление патчкорда с волокном NZDS (ITU-T G.655) а также с многомодовым волокном 50/125 мкм.

Шнуры поставляются длиной 1, 3, 5 м или любой другой длины по заказу.
Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из PVC материала, возможно изготовление из низкодымного безгалогенового пластика (LSZH) по заказу.